

Hymer Mehrzweckleiter mit gebogener Traverse und Wandlaufrollen 3-teilig

Mehr Bodenfreiheit und sicherer Stand dank gebogener Traverse

Art. Nr.: 3381-OX

ab 495,45 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**



HYMER

Hersteller: Hymer

Trittform: Sprossen

Teilbarkeit: 3x

Material: Aluminium

Kategorie: Mehrzweckleiter

Tragkraft: 150 kg

Multifunktionale Verwendung

- Erhöhte Rutschfestigkeit der Sprossen dank stärker profiliertem Strangpressprofil
- Komfortables Ausfahren der Leiter mittels Wandlaufrollen
- Flexible Verwendung in Treppenstellung
- Aushängbare, starre Strebe verhindert unbeabsichtigtes Zusammenklappen
- Mehr Bodenfreiheit und sicherer Stand dank gebogener Traverse
- Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil)
- Mit Holm verschraubte Leiterfüße
- Massive Stahlbeschläge
- Nach EN 131

Hinweis

Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Keitertritt klappbar zu verwenden.)

10
YEAR
GUARANTEE



Technische Daten

Sprossenzahl	3x6	3x7	3x8	3x9	3x10	3x12
Holm oben/Mitte/unten (mm)	60/60/60	66/66/66	71/71/71	83/83/83	83/83/83	89/89/89
Sprossenzahl max. ausgefahren	14	17	19	23	25	30
Länge eingefahren (m)	1,87	2,15	2,43	2,71	3,02	3,63
Länge Anlegeleiter ausgefahren (m)	4,11	4,95	5,51	6,63	7,22	8,66
Standhöhe Stehleiter mit Steckteil (m)	1,60	2,13	2,65	3,20	3,71	4,55
Arbeitshöhe Stehleiter mit Steckteil (m)	3,60	4,13	4,65	5,20	5,71	6,55
Standhöhe Anlegeleiter (m)	3,00	3,80	4,35	5,45	5,99	7,34
Arbeitshöhe Anlegeleiter (m)	5,00	5,80	6,35	7,45	7,99	9,34
senkrechte Höhe Stehleiter mit Steckteil (m)	2,89	3,42	3,95	4,42	4,97	5,80
Breite ausgefahren oben/Mitte/unten (mm)	355/425/1.030	355/425/1.030	355/425/1.030	355/425/1.160	355/425/1.160	355/425/1.160
Schrittlänge (m)	1,31	1,50	1,64	1,82	2,00	2,36
Gewicht (kg)	13,0	14,6	17,6	20,6	23,3	30,0
Wandlaufrollen	nein	nein	nein	nein	ja	ja

starre Strebe	nein	ja	ja	ja	ja	ja
Treppenstellung	ja	ja	ja	ja	ja	nein
Artikelnummer	604718	604721	604724	604727	604730	604736