

## Altrex Fahrgerüst RS Tower 41 PLUS Aluminium ohne Safe-Quick® mit Holz-Plattform 5,20m AH breit 0,90x2,45m




Art. Nr.: AT415101

**2.795,65 €**

~~UVP 3.289,16 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



**Standhöhe:** 3,2 m

**Gerüsttyp:** RS Tower 41 PLUS

**Plattformbreite:** 0,90 m

**Plattformlänge:** 2,45 m

**Arbeitshöhe:** 5,2 m

**Hersteller:** Altrex

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Rollgerüst

### RS TOWER 41 Fahrgerüst breit - Fahrgerüst für alle professionellen Arbeiten im Haus

Das RS TOWER 41 ist ein komplettes Fahrgerüst. Perfekt für jeden Profi. Gepresste Verbindungen zwischen Klaue und Strebenrohr machen das RS TOWER 41 so stark. Mit diesem Gerüst können Sie bis zu einer Arbeitshöhe von maximal 10,20 arbeiten. Sowohl im Innen- als auch Außenbereich.

Rundum geschweißte rutschsicheren Sprossen und machen den Rahmen außerdem sehr robust und 100%ig zuverlässig. Mit den schmalen Aufbaurahmen von 0,75 oder 0,90 Metern und einer Belastbarkeit bis zu 250 kg pro Plattform eignet dieses Gerüst sich für die Arbeit in schmalen Räumen. Die Plattform ist in den folgenden Längen erhältlich: 1,85 oder 2,45. Mit der optionalen Safe-Quick® GuardRail-Ausführung sind Sie rundherum geschützt und stehen Sie immer sicher.

- Bis zu 10,2 m Arbeitshöhe
- Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich

- Auch in Safe-Quick®-Ausführung erhältlich
- Fahrgerüst schmal, für schmale Räume
- Konform der neuen TRBS 2121-1



|                                                       |         |                |         |         |         |         |         |
|-------------------------------------------------------|---------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Plattformhöhe (m)                                     | 2,20    | 3,20           | 4,20    | 5,20    | 6,20    | 7,20    | 8,20    |
| Arbeitshöhe (m)                                       | 4,20    | 5,20           | 6,20    | 7,20    | 8,20    | 9,20    | 10,20   |
| Teileliste (RS Tower 41 ohne Safe-Quick® 0,90m breit) |         |                |         |         |         |         |         |
| Aufbaurahmen schmal 90-7 RS4                          | 2       | 4              | 4       | 6       | 6       | 8       | 8       |
| Aufbaurahmen schmal 90-4 RS4                          | 2       | -              | 2       | -       | 2       | -       | 2       |
| Safe-Quick® Geländer 185 RS4                          | 2       | 2              | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Lenkrolle mit Rad Ø200 mm RS4                         | 4       | 4              | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       |
| Holz-Plattform mit Luke RS4                           | 1       | 2              | 2       | 2       | 3       | 3       | 4       |
| Diagonalstrebe RS4 Standard                           | 2       | 4              | 4       | 6       | 6       | 8       | 8       |
| Horizontalstrebe RS4                                  | 2       | 6              | 6       | 6       | 10      | 10      | 14      |
| Dreiecksausleger RS4 Standard                         | -       | -              | -       | -       | -       | 4       | 4       |
| Dreiecksausleger RS4 bis 6.2 ph                       | 4       | 4              | 4       | 4       | 4       | -       | -       |
| Bordbrettsystemsatz Holz 75-175(/245) RS4             | 1       | 1              | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |
| Ausführung Holz-Deck ohne Safe-Quick®                 |         |                |         |         |         |         |         |
| 1,85 m                                                | T411004 | T415121        | T411005 | T415122 | T411006 | T415123 | T411007 |
| 2,45 m                                                | T411001 | <b>T415101</b> | T411002 | T415102 | T411003 | T415103 | T411008 |
| Plattformhöhe (m)                                     | 2,20    | 3,20           | 4,20    | 5,20    | 6,20    | 7,20    | 8,20    |
| Arbeitshöhe (m)                                       | 4,20    | 5,20           | 6,20    | 7,20    | 8,20    | 9,20    | 10,20   |

| Teileliste (RS Tower 41-S mit Safe-Quick® 0,90m breit) |         |         |         |         |         |         |         |
|--------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Aufbaurahmen schmal 90-7 RS4                           | 2       | 4       | 4       | 6       | 6       | 8       | 8       |
| Aufbaurahmen schmal 90-4 RS4                           | 2       | -       | 2       | -       | 2       | -       | 2       |
| Lenkrolle mit Rad Ø200 mm RS4                          | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       |
| Holz-Plattform mit Luke RS4                            | 1       | 2       | 2       | 2       | 3       | 3       | 4       |
| Safe-Quick® Geländer 185 RS4                           | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       |
| Horizontalstrebe RS4                                   | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Dreiecksausleger RS4 Standard                          | -       | -       | -       | -       | -       | 4       | 4       |
| Dreiecksausleger RS4 bis 6.2 ph                        | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | -       | -       |
| Bordbrettssystemsatz Holz 75-175 RS4                   | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |
| Ausführung Holz-Deck mit Safe-Quick®                   |         |         |         |         |         |         |         |
| 1,85 m                                                 | T411009 | T415105 | T411010 | T415106 | T411011 | T415107 | T411012 |
| 2,45 m                                                 | T411013 | T415108 | T411014 | T415109 | T411015 | T415110 | T411016 |