

Zarges Fahrgerüst MultiTower S-PLUS 1T mit Auslegern 1,80m Plattformlänge 7,30m AH

Die fahrbare Gerüstlösung für sicheren und schnellen Aufbau durch vorlaufendes Gelände, zwei Meter Plattformabstand und weniger Einzelteile



Art. Nr.: Z52265

5.334,55 €

~~UVP 10.824,95 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE

 **SOFORT LIEFERBAR**



Gewicht: 186.2 kg

Plattformbreite: 0,75 m

Standhöhe: 3,30 m

Gerüsthöhe: 4,30 m

Plattformlänge: 1,80 m

Arbeitshöhe: 5,30 m

Hersteller: Zarges


Material: Aluminium

Kategorie: Fahrgerüste

Die fahrbare Gerüstlösung für sicheren und schnellen Aufbau durch vorlaufendes Gelände, zwei Meter Plattformabstand und weniger Einzelteile

**Heute bestellt -
übermorgen geliefert!**

Sie bestellen bis 10.00 Uhr.
Wir liefern bis 18.00 Uhr des
übernächsten Werktages.




- Gerüsthöhe: 4,30m
- Gerüsthöhe: 5,30m
- Gerüsthöhe: 6,30m
- Gerüstbreite: 0,75m
- Gerüsthöhe: 1,80m; 2,50m; 3,00m
- Sicherer und schneller Auf- und Abbau durch vorlaufendes Gelände und Plattform im 2-m-Abstand

- Arbeitshöhen von 3,35m bis max. 13,20m mit Serienteilen aus dem Z600 Programm aufbaubar
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200kg/m²) nach DIN EN 1004,d.h. je nach Länge der Plattform von 202 kg bis max. 346kg
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 200-mm-Lenkrollen für millimetergenauen Höhenausgleich

Hinweis:

Durch Hinzufügen der relevanten S-Plus Einzelteile kann der sichere Aufbau auch für standardmäßige Z600 Fahrgerüste mit Auslegern nachgerüstet werden.



| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Arbeitshöhe A (m) | 3,35 | 4,45 | 5,30 | 6,45 | 7,30 | 8,40 | 9,25 | 10,40 | 11,20 | 12,35 | 13,20 |
| Gerüsthöhe H (m) | 2,65 | 3,75 | 4,60 | 5,70 | 6,55 | 7,65 | 8,50 | 9,65 | 10,45 | 11,60 | 12,45 |
| Plattformhöhe P (m) | 1,35 | 2,45 | 3,30 | 4,45 | 5,30 | 6,40 | 7,25 | 8,40 | 9,20 | 10,35 | 11,20 |
| Gewicht (kg) | | | | | | | | | | | |
| Plattform 0,75x1,80m | 75,2 | 117,8 | 145,4 | 158,6 | 186,2 | 199,4 | 234,6 | 247,8 | 275,4 | 288,6 | 316,2 |
| Plattform 0,75x2,50m | 85,9 | 132,1 | 168,0 | 182,3 | 219,6 | 233,9 | 277,8 | 291,8 | 328,1 | 342,1 | 378,4 |
| Plattform 0,75x3,00m | 94,7 | 143,5 | 187,0 | 201,8 | 245,3 | 260,1 | 312,8 | 327,6 | 371,7 | 385,9 | 429,4 |
| Bestell-Nr. | | | | | | | | | | | |
| Plattform 0,75x1,80m | 52225 | 52023 | 52033 | 52043 | 52053 | 52063 | 52073 | 52083 | 52093 | 52003 | 52013 |
| Plattform 0,75x2,50m | 52226 | 52123 | 52133 | 52143 | 52153 | 52163 | 52173 | 52183 | 52193 | 52103 | 52113 |
| Plattform 0,75x3,00m | 52227 | 52223 | 52233 | 52243 | 52253 | 52263 | 52273 | 52283 | 52293 | 52203 | 52213 |