

Hymer Teleskopleiter Telestep 4x5 Sprossen

Arbeitshöhe bis 7,20 m

Art. Nr.: Y814220

600,85 €

~~UVP 888,93 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**

Gewicht: 17 kg



HYMER

Senkrechte Höhe: 2,49 m	Standhöhe: 4,10 m	Arbeitshöhe: 6,10 m
Leiterlänge: 5,14 m	Sprossen/Stufen: 5	Trittform: Sprossen
Hersteller: Hymer	Teilbarkeit: 4x	Material: Aluminium
Kategorie: Teleskopleiter	Gewicht: 17,0 kg	

Multifunktionale Verwendung

- Höhenverstellbar in 280-mm-Schritten
- Flexible Verwendung in Treppenstellung
- Einfach zu bedienende Bolzengelenke aus Stahl
- Mühelos zusammenklappbar ohne vorheriges Lösen des Gelenks
- Sperrelemente aus hochwertigem Alu-Guss
- Nach EN 131-4



Hinweis

Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Keitertritt klappbar zu verwenden.)

10
YEAR
GUARANTEE

EN
131-4

★ ★ ★
MADE IN
GERMANY



Sprossenzahl	4x3	4x4	4x5	4x6
Holm (mm)	60	60	60	60
Sprossenzahl max. ausgefahren	10	14	18	22
Länge Anlegeleiter (m)	1,85 - 2,92	2,35 - 4,02	2,90 - 5,14	3,46 - 6,26
Standhöhe Stehleiter (m)	0,72	1,23	1,80	2,35
Arbeitshöhe Stehleiter (m)	2,72	3,23	3,80	4,35
Standhöhe Anlegeleiter (m)	2,10	3,00	4,10	5,20
Arbeitshöhe Anlegeleiter (m)	4,10	5,00	6,10	7,20
senkrechte Höhe Stehleiter (m)	0,90 - 1,40	1,15 - 1,95	1,40 - 2,49	1,70 - 3,03
Breite als Stehleiter oben/unten (mm)	355/555	355/830	355/945	355/1.055
zusammengelegt LxBxH (m)	1,00x0,56x0,20	1,20x0,61x0,20	1,50x0,68x0,20	1,80x0,75x0,20
Schrittlänge eingefahren/ausgefahren (m)	0,73 / 1,08	0,90 / 1,44	1,07 / 1,80	1,26 / 2,15
Gewicht (kg)	11,2	14,2	17,0	21,0
Klappausleger	nein	ja	ja	ja
Artikelnummer	804212	814216	814220	814224