

MUNK Holz-Anlegeleiter mit nivello-Traverse 14 Sprossen

Sicherer Aufstieg nach Norm



Art. Nr.: G33118

★★★★★ (3 Bewertungen)

165,95 €

~~UVP 272,51 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✔ SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 13.4 kg

Standhöhe: 3,30 m

Traversenlänge: 930 mm

Holmbreite: 27 mm

Arbeitshöhe: 5,30 m

Leiterlänge: 4,16 m

Sprossen/Stufen: 14

Hersteller: Munk

Trittform: Sprossen

Teilbarkeit: 1x

Material: Holz

Kategorie: Anlegeleiter

Tragkraft: 150 kg

Holz-Anlegeleiter

- Holme aus astfreien Hölzern
- Sprossen aus Esche
- Verzapfte Holm-Sprossenverbindung
- Dadurch glatte Holmoberfläche
- Die Standard-Traverse sorgt für einen sicheren Stand bei Anlegeleitern über 3,0 m
- Optimale Traversenbreiten in Kombination mit rutschsicheren Leiternschuhen, erhöhen die Sicherheit beim Aufstieg
- Leiternbreite: 420mm
- Sprossenabstand 280mm

Hinweis: Anlegeleitern ohne Traverse über 3,0 m Leiterlänge

Die Anlegeleitern können Sie, auf Anfrage ohne Traverse beziehen, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt wird.



Arbeitshöhe A (ca. m)	3,00	3,50	4,10	4,70	5,30
Leiterlänge L (m)	1,92	2,48	3,00	3,60	4,16
Traversenbreite (m)	-	-	-	0,93	0,93
Sprossenzahl	6	8	10	12	14
Holmhöhe (mm)	65	65	65	70	70
Gewicht (kg)	4,0	6,0	7,5	12,9	13,4
Art.-Nr.	33106	33108	33110	33115	33116