

## Hymer Teleskopleiter Telestep 4x6 Sprossen

Arbeitshöhe bis 7,20 m

Art. Nr.: Y814224

**637,85 €**

~~UVP 943,67 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

**Gewicht:** 21 kg



|                                  |                                |                            |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 5,20 m         | <b>Senkrechte Höhe:</b> 3,03 m | <b>Arbeitshöhe:</b> 7,20 m |
| <b>Leiterlänge:</b> 6,26 m       | <b>Sprossen/Stufen:</b> 6      | <b>Hersteller:</b> Hymer   |
| <b>Trittform:</b> Sprossen       | <b>Teilbarkeit:</b> 4x         | <b>Material:</b> Aluminium |
| <b>Kategorie:</b> Teleskopleiter | <b>Gewicht:</b> 21,0 kg        |                            |

### Multifunktionale Verwendung

- Höhenverstellbar in 280-mm-Schritten
- Flexible Verwendung in Treppenstellung
- Einfach zu bedienende Bolzengelenke aus Stahl
- Mühelos zusammenklappbar ohne vorheriges Lösen des Gelenks
- Sperrelemente aus hochwertigem Alu-Guss
- Nach EN 131-4


### Hinweis

Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Keitertritt klappbar zu verwenden.)

**10**  
YEAR  
GUARANTEE

**EN**  
**131-4**

★ ★ ★  
MADE IN  
GERMANY



| Sprossenzahl                             | 4x3            | 4x4            | 4x5            | 4x6            |
|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Holm (mm)                                | 60             | 60             | 60             | 60             |
| Sprossenzahl max. ausgefahren            | 10             | 14             | 18             | 22             |
| Länge Anlegeleiter (m)                   | 1,85 - 2,92    | 2,35 - 4,02    | 2,90 - 5,14    | 3,46 - 6,26    |
| Standhöhe Stehleiter (m)                 | 0,72           | 1,23           | 1,80           | 2,35           |
| Arbeitshöhe Stehleiter (m)               | 2,72           | 3,23           | 3,80           | 4,35           |
| Standhöhe Anlegeleiter (m)               | 2,10           | 3,00           | 4,10           | 5,20           |
| Arbeitshöhe Anlegeleiter (m)             | 4,10           | 5,00           | 6,10           | 7,20           |
| senkrechte Höhe Stehleiter (m)           | 0,90 - 1,40    | 1,15 - 1,95    | 1,40 - 2,49    | 1,70 - 3,03    |
| Breite als Stehleiter oben/unten (mm)    | 355/555        | 355/830        | 355/945        | 355/1.055      |
| zusammengelegt LxBxH (m)                 | 1,00x0,56x0,20 | 1,20x0,61x0,20 | 1,50x0,68x0,20 | 1,80x0,75x0,20 |
| Schrittlänge eingefahren/ausgefahren (m) | 0,73 / 1,08    | 0,90 / 1,44    | 1,07 / 1,80    | 1,26 / 2,15    |
| Gewicht (kg)                             | 11,2           | 14,2           | 17,0           | 21,0           |
| Klappausleger                            | nein           | ja             | ja             | ja             |
| Artikelnummer                            | 804212         | 814216         | 814220         | <b>814224</b>  |