

## Iller Schiebeleiter in Industriequalität mit Seilzug und Traverse 2x14 Sprossen

Sicherung selbständig durch  
Schwerkraftarretierung.



Art. Nr.: K6714

**727,75 €**  
~~UVP 937,13 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE**

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 25.5 kg

**Standhöhe:** 6,10 m

**Arbeitshöhe:** 8,10 m

**Leiterlänge:** 7,20 m

**Sprossen/Stufen:** 14

**Hersteller:** Iller Leiter

**Trittform:** Sprossen

**Teilbarkeit:** 2x

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Seilzugleiter

**Begehbarkeit:** einseitig

**Gewicht:** 25,5 kg

### Sprossenschiebeleiter in Industriequalität

- 2-teilig mit Seilzug
- Von Sprosse zu Sprosse mit Seilzug ausfahrbar
- Große Gummi-Wandlaufrollen
- Sicherung selbständig durch Schwerkraftarretierung
- Rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt dadurch leicht auswechselbar
- Robuste Stahlbeschläge
- Mit Traverse zur Standverbreiterung
- Traversenbreite 120 cm
- Traversengröße 60 x 30 mm
- Nach DIN EN 131
- TRBS konform als Verkehrsweg





|                      |             |             |             |              |              |              |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Sprossen             | 2 x 14      | 2 x 16      | 2 x 18      | 2 x 20       | 2 x 22       | 2 x 24       |
| Länge (m)            | 4,25 - 7,20 | 4,70 - 8,30 | 5,20 - 9,45 | 5,75 - 10,30 | 6,30 - 11,70 | 6,90 - 12,60 |
| max. Arbeitshöhe (m) | 8,10        | 9,20        | 10,35       | 11,20        | 12,60        | 13,50        |
| Gewicht (kg)         | 25,5        | 31,0        | 33,5        | 38,0         | 43,5         | 46,5         |
| Holmgröße (mm)       | 75          |             | 90          |              | 100          |              |
| Traversenbreite (mm) | 1,20        |             |             |              |              |              |
| Artikelnummer        | <b>6714</b> | 6716        | 6718        | 6720         | 6722         | 6724         |