

## Iller Schiebeleiter mit automatischer Abhebesicherung 3x6 Sprossen

Ab Größe 3 x 8 mit großen Gummi  
Wandlaufrollen



Art. Nr.: K68306

**463,35 €**  
~~UVP 558,11 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE**

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 14.4 kg

**Standhöhe:** 3,05 m

**Arbeitshöhe:** 5,05 m

**Leiterlänge:** 4,15 m

**Sprossen/Stufen:** 6

**Trittform:** Sprossen

**Hersteller:** Iller Leiter

**Teilbarkeit:** 3x

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Schiebeleiter


**Begehbarkeit:** einseitig

**Gewicht:** 14,4 kg

Sprossenschiebeleiter in Industriequalität 3-teilig

- Von Sprosse zu Sprosse ausschiebbar
- Automatische Abhebesicherung an beiden Schiebeteilen
- Ab Größe 3 x 8 mit großen Gummi Wandlaufrollen
- Bei Größen 6 - 10 alle drei Leiternteile getrennt als Anlegeleitern verwendbar
- Rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt dadurch leicht auswechselbar
- Robuste Stahlbeschläge
- Alle drei Leiternteile getrennt verwendbar
- Mit Traverse zur Standverbreiterung
- Traversengröße 60 x 30 mm
- Nach DIN EN 131
- TRBS konform als Verkehrsweg





| Sprossen             | 3x6          | 3x8         | 3x10        | 3x12        | 3x14        |
|----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Länge (m)            | 1,95 - 4,15  | 2,55 - 5,80 | 3,10 - 7,50 | 3,65 - 8,65 | 4,25 - 9,75 |
| max. Arbeitshöhe (m) | 5,05         | 6,70        | 8,40        | 9,55        | 10,65       |
| Gewicht (kg)         | 14,4         | 21,3        | 25,9        | 30,3        | 40,2        |
| Holmgröße (mm)       | 60           | 75          |             |             | 90          |
| Traversenbreite (m)  | 0,90         | 1,00        | 120         |             |             |
| Artikelnummer        | <b>68306</b> | 68308       | 68310       | 68312       | 68314       |