

## Minka Bodentreppe Type 1 Passiv Plus brandhemmend mit U-Wert 0,33 W/m<sup>2</sup>K Deckenöffnung 110x70cm Raumhöhe bis 265cm

Passivhaus-Abschluss in EI2 60

Art. Nr.: M21110

**945,20 €**

~~UVP 1.558,90 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 9 -10 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 71 kg



|                                         |                                    |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>U-Wert:</b> 0,33 W/m <sup>2</sup> ·K | <b>Typ:</b> Type 1 Passiv Plus     | <b>Breite Deckenöffnung:</b> 70 cm |
| <b>Lichte Raumhöhe:</b> 265 cm          | <b>Hersteller:</b> Minka           | <b>Kategorie:</b> Bodentreppen     |
| <b>Tragkraft:</b> 150 kg                | <b>Länge Deckenöffnung:</b> 110 cm |                                    |

### Brandhemmende Bodentreppe "Type 1 Passiv Plus" als Passivhaus-Abschluss.

- Passivhaus-Abschluss in EI<sub>2</sub> 60
- Brandhemmend EI<sub>2</sub> 60 geprüft nach ÖNORM EN1363, EN1634, B3860
- U-Wert je nach Auswahl...
  - mit Oberdeckel 0,56 W/m<sup>2</sup>K
  - ohne Oberdeckel 0,33 W/m<sup>2</sup>K
- 105 mm starker Isolationsdeckel
- Luftdichtheitsklasse 4
- Thermische Trennung Zarge — Futterkasten
- Versenkte Scharniere
- Stahltreppenkasten 3-teilig
- 18 mm starker Futterkasten Höhe 45,5 cm
- Stahlsicherheitshandlauf serienmäßig



Brandhemmend E1<sub>2</sub>30 geprüft nach

ÖNORM EN1363, EN1634, B3860

|                                              |                 |      |      |                 |      |      |                 |      |      |                 |      |
|----------------------------------------------|-----------------|------|------|-----------------|------|------|-----------------|------|------|-----------------|------|
| (A)<br>Deckenöffnung<br>(cm)                 | 110 x 70        |      |      | 120 x 70        |      |      | 130 x 70        |      |      | 140 x 70        |      |
| (B) Lichte<br>Raumhöhe (cm)                  | 265             |      | 290  | 270             |      | 295  | 270             |      | 295  | 270             |      |
| (C)<br>Ausklappmaß<br>(cm)                   | 60              |      |      | 50              |      |      | 40              |      |      | 30              |      |
| Futterkastenmaß<br>(cm)                      | 109 x 69 x 45,5 |      |      | 119 x 69 x 45,5 |      |      | 129 x 69 x 45,5 |      |      | 139 x 69 x 45,5 |      |
| U-Wert,<br>berechnet<br>(W/m <sup>2</sup> K) | 0,33            | 0,19 | 0,33 | 0,33            | 0,19 | 0,33 | 0,33            | 0,19 | 0,33 | 0,33            | 0,19 |
| ISO-Oberdeckel                               | nein            | ja   | nein | nein            | ja   | nein | nein            | ja   | nein | nein            | ja   |
| Deckelstärke<br>(mm)                         | 105             | 192  | 105  | 105             | 192  | 105  | 105             | 192  | 105  | 105             | 192  |

|             |              |                   |                   |       |        |        |       |        |        |       |        |
|-------------|--------------|-------------------|-------------------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|
| Artikel-Nr. | <b>21110</b> | <b>21110</b><br>O | <b>21110</b><br>M | 21111 | 21111O | 21111M | 21113 | 21113O | 21113M | 21115 | 21115O |
|-------------|--------------|-------------------|-------------------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|

- [Minka Type 1 Passiv Plus - Technisches Datenblatt](#)