

MUNK Dachhaken für Biberziegel



Art. Nr.: 283-OX

★★★★★ (2 Bewertungen)

ab 16,35 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)



✓ SOFORT LIEFERBAR

Typ: Dachhaken

Hersteller: Munk

Kategorie: Zubehör

- Komplette mit Rillennägeln gem. DIN EN 517
- Dachhaken sind mittig auf den Sparren anzubringen
- Für die erste Leiter werden mind. 2 Haken, für jede weitere mind. 1 Haken benötigt

Infotext:

Farbige Dachhaken sind feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Auf Dächern mit einer Neigung > 20° und < 75° sind Sicherheitsdachhaken nach DIN EN 517 einzubauen

Sie sind wie folgt auf der Dachfläche zu verteilen:

- Obere Reihe < 1,00 m unterhalb des Firstes
- Zwischenliegende Reihen in jeweils < 5,00 m Abstand von der darüber liegenden Reihe
- Untere Reihe < 1,50 m oberhalb der Traufe, jeweils gemessen in der Dachneigung
- Der horizontale Abstand der Sicherheitshaken einer Reihe darf nicht mehr als 2,00 m betragen

