







## Dolle Außentreppe Gardenstep 80cm breit 8 Stufen Gitterrost 148-180cm Steigungshöhe mit Geländer

Mittelholmtreppe für den Außenbereich lässt sich individuell an nahezu jede zu überwindende Höhe anpassen

Art. Nr.: DT0406177



(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**⊘**SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 111.5 kg

Handlauf: Einzelstäbe	<b>Geschosshöhe:</b> 148-180cm	Treppenbreite: 80cm
<b>Stufenmaterial:</b> Gitterrost	Ausladung: 160cm	Farbe Unterkonstruktion: feuerverzinkt
Laufrichtung: gerade	Sprossen/Stufen: 8	Material: Metall

Diese Mittelholmtreppe für den Außenbereich lässt sich individuell an nahezu jede zu überwindende Höhe anpassen.

Als Mittelholmtreppe ist sie hervorragend für eine sehr individuelle Gestaltung geeignet. Die Regulierung der Steigungshöhe erfolgt über die Stufenverbindungen, und zwar je Stufe um bis zu 4 cm. Mit zusätzlich erhältlichen Zwischenpodesten kann diese Treppe auch für größere Höhen eingesetzt werden.

Die Stufen sind aufgrund ihrer Konstruktion sehr tragfähig. Da sie wenig Fläche bieten, kann sich kaum Schmutz ablagern. Sie sind leicht zu reinigen und nahezu unverwüstlich. Für den großen Auftritt erhalten Sie DOLLE Gardenstep auch mit einer Stufenbreite von 120 cm. In diesem Fall muss die Unterkonstruktion aus Metall allerdings gedoppelt werden, sodass dann zwei Mittelholme nebeneinanderlaufen und den Stufen so die nötige Stabilität verleihen.










Als Zubehör gegen Aufpreis sind verschiedene Elemente erhältlich, mit denen Sie die DOLLE Gardenstep Ihren Wünschen noch weiter anpassen können: Ein Geländer kann rechts oder links montiert werden und gibt Sicherheit, gerade bei höheren Steigungen. Podeste und Stützen für Podeste stehen für den Einbau in Ecken zur Auswahl. Dabei ist aus Sicherheitsgründen ein einseitiger Wandanschluss für die Podeste erforderlich. Für den Abschluss kann auch ein passendes Brüstungsgeländer kombiniert werden, beispielsweise beim Anbau an Balkone. Sicherer Stand nur mit Fundament! Als sichere Basis ist für die DOLLE Gardenstep ein Fundament zwingend notwendig. Dieses muss frostfrei sein und eine bauseitige Abstützung ist erforderlich. Planen Sie das Fundament mindestens mit den Abmessungen 40 cm  $\times$  40 cm  $\times$  80 cm ( $L \times B \times T$ ). Diese Angaben entsprechen normalen Bodenverhältnissen bei gewachsenem Erdreich.

Baurechtliche Kategorie: Nicht notwendige Treppe

- Vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten durch Podeste (als Austritts-, Zwischen- oder Eckpodest)
- Große Geschossshöhen
- Komplettes Montagematerial
- Einbauanleitung

Stufen 80cm breit	mit einfac	cher Unte	rkonstruk	ction					
Geschosshöhen (cm)	37-45	55,5- 67,5	74-90	92,5- 112,5	111-135	129,5- 157,5	148-180	166,5- 202,5	185-200
Anzahl Stufen/Steigungen	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ausladung (cm)	40	60	80	100	120	140	160	180	200
Material Unterkonstruktion	Stahl feuerverzinkt								
Traglast (kg)	150								
Stufen: Trimax gra	u - 80 cm	breit   ei	nfache Ur	nterkonstr	ruktion   n	nit Gelänc	Jer		
Artikel-Nr.	0406122	0406123	0406124	0406125	0406126	0406127	0406128	0406129	040613
Stufen: Trimax grau - 80 cm breit   einfache Unterkonstruktion   ohne Geländer									
	0406100	0406101	. 0406102	0406103	0406104	0406105	0406106	0406107	040610
Stufen: Trimax grau - 120 cm breit   doppelte Unterkonstruktion   mit Geländer									
	0406222	0406223	0406224	1 0406225	0406226	0406227	0406228	0406229	040623
Stufen: Trimax grau - 120 cm breit   doppelte Unterkonstruktion   ohne Geländer									
	0406200	0406201	. 0406202	0406203	0406204	0406205	0406206	0406207	040620
Stufen: Trimax dunkelbraun - 80 cm breit   einfache Unterkonstruktion   mit Geländer									





E-Mail: fehlemann@tripin-gmbh.de



	0406133	0406134	0406135	0406136	0406137	0406138	0406139	0406140	040614
Stufen: Trimax dunkelbraun - 80 cm breit   einfache Unterkonstruktion   ohne Geländer									
	0406111	0406112	0406113	0406114	0406115	0406116	0406117	0406118	040611
Stufen: Trimax dunkelbraun - 120 cm breit   doppelte Unterkonstruktion   mit Geländer									
	0406233	0406234	0406235	0406236	0406237	0406238	0406239	0406240	040624
Stufen: Trimax dunkelbraun - 120 cm breit   doppelte Unterkonstruktion   ohne Geländer									
	0406211	0406212	0406213	0406214	0406215	0406216	0406217	0406218	040621
Stufen: Gitterrost - 80 cm breit   einfache Unterkonstruktion   mit Geländer									
	0406171	0406172	0406173	0406174	0406175	0406176	0406177	0406178	040617
Stufen: Gitterrost - 80 cm breit   einfache Unterkonstruktion   ohne Geländer									
	0406160	0406161	0406162	0406163	0406164	0406165	0406166	0406167	040616
Stufen: Gitterrost - 120 cm breit   doppelte Unterkonstruktion   mit Geländer									
	0406271	0406272	0406273	0406274	0406275	0406276	0406277	0406278	040627
Stufen: Gitterrost - 120 cm breit   doppelte Unterkonstruktion   ohne Geländer									
	0406260	0406261	0406262	0406263	0406264	0406265	0406266	0406267	040626
								-	

• DOLLE Gardenstep Einbauanleitung