

## Dolle Bodentreppe mini 4-teilig bis 270cm Raumhöhe mit U-Wert 0,64 Deckenöffnung 95x70cm

Die Bodentreppe für kleinsten Raum

Art. Nr.: DT0304877

★★★★ (eine Bewertung)

**480,52 €**

~~UVP 553,35 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



**DOLLE**

**Gewicht:** 26 kg

|                                   |                                |                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Ausladung:</b> 1,183 m         | <b>U-Wert:</b> 0,64W/m²·K      | <b>Holzart:</b> Fichte             |
| <b>Lichte Raumhöhe:</b> 270 cm    | <b>Deckelstärke:</b> 56 mm     | <b>Breite Deckenöffnung:</b> 70 cm |
| <b>Hersteller:</b> Dolle Treppen  | <b>Kategorie:</b> Bodentreppen | <b>Tragkraft:</b> 150 kg           |
| <b>Länge Deckenöffnung:</b> 95 cm |                                |                                    |

**Die ideale Lösung für kleine Deckenöffnungen! Die 4-teilige Holzbodentreppe mit wärmegeädmmtem Lukendeckel, inklusive Falzdichtung, wurde speziell für Dachluken ohne Standardmaß entwickelt.**

Die DOLLE mini passt ideal in Öffnungen, die nicht landläufigen Standardmaßen entsprechen, zum Beispiel bei Fachwerkhäusern oder anderen Altbauten. Die Leiter ist komfortabel zu bedienen und gibt mit geriffelten, rutschfesten Trittstufen die nötige Sicherheit beim Auf- und Abstieg. Die DOLLE mini wird mit einem stabilen Federausgleichssystem für ein reibungsloses Ein- und Ausklappen geliefert. Als verlängerter Arm dient der im Lieferumfang enthaltene Bedienstab. Damit lässt sich der Schnappverschluss bequem erreichen.

### Klein, aber warm

Der wärmegeädmmte Lukendeckel ist dank Sandwichbauweise sehr leicht. Seine Falzdichtung schließt zudem luftdicht nach DIN EN 12207 Klasse 4 ab und erfüllt damit die Anforderung an eine gute Wärmedämmung. Das Leiternteil klappt sich in vier Segmenten platzsparend

zusammen und nimmt dadurch kaum Raum ein. Auch nach außen, im Deckenbereich, hält sich die DOLLE mini im Design sehr zurück. Die weißen Bekleidungsleisten bilden einen dezenten Abschluss am Deckenübergang. Baurechtliche Kategorie: Nicht notwendige Treppe

- Für kleine Dachluken
- Rutschfeste Stufen
- Produziert nach DIN EN 14975
- Wärmedämmter Lukendeckel
- Geringes Gewicht
- Lieferumfang ...
  - Bekleidungsleisten aus Kunststoff, weiß
  - Fußkappen
  - Bedienstab
  - Schnapper aus Kunststoff

DIN EN  
14975





bauteilgeprüfter U-Wert

durch das IFT Rosenheim, luftdicht nach DIN EN 12207 Klasse 4, produziert nach DIN EN 14975

#### Bodentreppe DOLLE mini | Standardmaße (Deckenöffnung) | 4-teilig

|                        |       |       |
|------------------------|-------|-------|
| ➊ Öffnungslänge (cm)   | 95    | 95    |
| ➋ Öffnungsbreite (cm)  | 60    | 70    |
| ➌ Lichte Raumhöhe (cm) | 270   | 270   |
| ➍ Ausladung (cm)       | 109,5 | 118,3 |
| max. Ausklappmaß (cm)  | 115,2 | 117,3 |

|                            |           |                  |
|----------------------------|-----------|------------------|
| U-Wert                     | 0,64      | 0,64             |
| Ausführung Leiter          | 4-teilig  | 4-teilig         |
| Länge Kastenaußenmaß (cm)  | 92,5      | 92,5             |
| Breite Kastenaußenmaß (cm) | 57,6      | 67,6             |
| Höhe Kastenaußenmaß (cm)   | 14,0      | 14,0             |
| Traglast (kg)              | 150       | 150              |
| Artikel-Nr.                | DT0304876 | <b>DT0304877</b> |

- [DOLLE mini 95x60/70 cm](#)
- [DOLLE mini, Sondermaß 92x60/70 cm](#)