

## Dolle Flachdachausstieg clickFIX® vario Aluminium-Scherentreppe 140 x 70 cm 1 Zwischenrahmen 293 - 325 cm Raumhöhe

**DOLLE**

Art. Nr.: DT0301344

**2.255,78 €**

~~UVP 2.778,65 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE**

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



|                                      |                                  |                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Treppenbreite:</b> 32 cm          | <b>U-Wert:</b> 0,49W/m²·K        | <b>Breite Deckenöffnung:</b> 70 cm |
| <b>Lichte Raumhöhe:</b> 293 - 325 cm | <b>Stufenmaterial:</b> Aluminium | <b>Sprossen/Stufen:</b> 11         |
| <b>Länge Deckenöffnung:</b> 140 cm   |                                  |                                    |

**Der neue Flachdachausstieg DOLLE clickFIX® vario bietet ein Höchstmaß an Variabilität. Seine Scherentreppe aus Aluminium ist in 6 Längen erhältlich. Beim Lukenkasten kann aus 4 Standardmaßen ausgewählt werden.**

Optimal belüftet und bequem – Der neue DOLLE Flachdachausstieg bietet den idealen Weg nach oben. Der besondere Vorteil liegt in der modularen Bauweise mit leichten Komponenten. Eine Einzelperson kann sie tragen und montieren. Nach dem Einbau der Bodentreppe werden ein oder mehrere Rahmen auf den Lukenkasten gesetzt. Zum Schluss wird nur noch der Deckel montiert. Hier empfehlen wir zur Sicherheit zwei Personen beim Einbau

Zusätzlich zu den Standardmaßen sind darüber hinaus individuelle Sondermaße möglich. Die 11 cm tiefen und geriffelten Komfortstufen bieten sicheren und bequemen Auftritt. Die Scherentreppe lässt sich leicht ausziehen und zusammenschieben. Als Teil der DOLLE

clickFIX®-Familie erfüllt DOLLE clickFIX® vario alle Anforderungen an Sicherheit und Komfort, größtmögliche Wärmedämmung sowie leichten und schnellen Einbau.


Vielfalt bei Stufenzahl und Kastenmaßen

- Bequemer Aufstieg über eine Bodentreppe und zusätzliche Stufen im Kasten
- Integrierte Belüftung, verhindert Bildung von Kondenswasser und Schimmel
- Snow-Guard-Schneeschutz verhindert Eindringen von Schnee oder Laub, aber lässt Luft durch
- Leichtes Öffnen und Schließen mit Gasdruckfedern im Deckel
- Keine Wasseransammlungen auf dem Deckel
- Bester Dämmwert: bauteilgeprüfter U-Wert 0,49 W/m<sup>2</sup>·K
- Geprüft mit Überlast für 150 kg Traglast
- Einfacher und schneller Einbau
- Luftdicht Klasse 4 nach DIN EN 12207
- Auch als Bodentreppe erhältlich

#### Hinweis

Dachüberstand von mindestens 20 cm erforderlich.





Flachdachausstieg clickFIX® vario | 120 x 60/70 cm (Deckenöffnung)

|                              |      |   |   |   |   |      |   |   |   |  |
|------------------------------|------|---|---|---|---|------|---|---|---|--|
| <b>1</b> Öffnungslänge (cm)  | 120  |   |   |   |   | 120  |   |   |   |  |
| <b>2</b> Öffnungsbreite (cm) | 60   |   |   |   |   | 70   |   |   |   |  |
| Anzahl Zwischenrahmen        | ohne | 1 | 2 | 3 | 4 | ohne | 1 | 2 | 3 |  |

|                               |                         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Höhe Zwischenrahmen (cm)      | 48,4                    | 72,5    | 96,7    | 120,8   | 145,0   | 48,4    | 72,5    | 96,7    | 120,8   |
| min. Konstruktionshöhe (cm)   | 27,4                    | 27,5    | 52,6    | 76,8    | 100,9   | 27,4    | 27,5    | 52,6    | 76,8    |
| max. Konstruktionshöhe (cm)   | 27,4                    | 52,5    | 76,7    | 100,8   | 125,0   | 27,4    | 52,5    | 76,7    | 100,8   |
| U-Wert (W/m²·K)               | 0,49                    |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Traglast (kg)                 | 150                     |         |         |         |         |         |         |         |         |
| <b>4</b> Ausladung (cm)       | siehe Maßblätter unten! |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Anzahl Stufen                 | 9                       |         |         |         |         |         |         |         |         |
| <b>3</b> Lichte Raumhöhe (cm) | 239 - 266               |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Artikel-Nr.                   | 0301300                 | 0301324 | 0301348 | 0301372 | 0301396 | 0301306 | 0301330 | 0301354 | 0301378 |
| Anzahl Stufen                 | 10                      |         |         |         |         |         |         |         |         |
| <b>3</b> Lichte Raumhöhe (cm) | 266 - 295               |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Artikel-Nr.                   | 0301301                 | 0301325 | 0301349 | 0301373 | 0301397 | 0301307 | 0301331 | 0301355 | 0301379 |
| Anzahl Stufen                 | 11                      |         |         |         |         |         |         |         |         |
| <b>3</b> Lichte Raumhöhe (cm) | 293 - 325               |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Artikel-Nr.                   | 0301302                 | 0301326 | 0301350 | 0301374 | 0301398 | 0301308 | 0301332 | 0301356 | 0301380 |
| Anzahl Stufen                 | 12                      |         |         |         |         |         |         |         |         |
| <b>3</b> Lichte Raumhöhe (cm) | 320 - 355               |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Artikel-Nr.                   | 0301303                 | 0301327 | 0301351 | 0301375 | 0301399 | 0301309 | 0301333 | 0301357 | 0301381 |
| Anzahl Stufen                 | 13                      |         |         |         |         |         |         |         |         |
| <b>3</b> Lichte Raumhöhe (cm) | 347 - 386               |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Artikel-Nr.                   | 0301304                 | 0301328 | 0301352 | 0301376 | 0301400 | 0301310 | 0301334 | 0301358 | 0301382 |
| Anzahl Stufen                 | 14                      |         |         |         |         |         |         |         |         |
| <b>3</b> Lichte Raumhöhe (cm) | 386 - 415               |         |         |         |         |         |         |         |         |

|             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Artikel-Nr. | 0301305 | 0301329 | 0301353 | 0301377 | 0301401 | 0301311 | 0301335 | 0301359 | 0301383 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

Getestet bauteilgeprüfter U-Wert durch das IFT Rosenheim, luftdicht nach DIN EN 12207 Klasse 4, FSC® zertifiziertes Holz, produziert nach DIN EN 14975, TÜV SÜD geprüft

Flachdachausstieg clickFIX® vario | 130/140 x 70 (Deckenöffnung)

|                               |                         |         |         |         |         |         |                |         |         |  |
|-------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|---------|---------|--|
| <b>1</b> Öffnungslänge (cm)   | 130                     |         |         |         |         | 140     |                |         |         |  |
| <b>2</b> Öffnungsbreite (cm)  | 70                      |         |         |         |         | 70      |                |         |         |  |
| Anzahl Zwischenrahmen         | ohne                    | 1       | 2       | 3       | 4       | ohne    | 1              | 2       | 3       |  |
| Höhe Zwischenrahmen (cm)      | 48,4                    | 72,5    | 96,7    | 120,8   | 145,0   | 48,4    | 72,5           | 96,7    | 120,8   |  |
| min. Konstruktionshöhe (cm)   | 27,4                    | 27,5    | 52,6    | 76,8    | 100,9   | 27,4    | 27,5           | 52,6    | 76,8    |  |
| max. Konstruktionshöhe (cm)   | 27,4                    | 52,5    | 76,7    | 100,8   | 125,0   | 27,4    | 52,5           | 76,7    | 100,8   |  |
| U-Wert (W/m²·K)               | 0,49                    |         |         |         |         |         |                |         |         |  |
| Traglast (kg)                 | 150                     |         |         |         |         |         |                |         |         |  |
| <b>4</b> Ausladung (cm)       | siehe Maßblätter unten! |         |         |         |         |         |                |         |         |  |
| Anzahl Stufen                 | 9                       |         |         |         |         |         |                |         |         |  |
| <b>3</b> Lichte Raumhöhe (cm) | 239 - 266               |         |         |         |         |         |                |         |         |  |
| Artikel-Nr.                   | 0301312                 | 0301336 | 0301360 | 0301384 | 0301408 | 0301318 | 0301342        | 0301366 | 0301390 |  |
| Anzahl Stufen                 | 10                      |         |         |         |         |         |                |         |         |  |
| <b>3</b> Lichte Raumhöhe (cm) | 266 - 295               |         |         |         |         |         |                |         |         |  |
| Artikel-Nr.                   | 0301313                 | 0301337 | 0301361 | 0301385 | 0301409 | 0301319 | 0301343        | 0301367 | 0301391 |  |
| Anzahl Stufen                 | 11                      |         |         |         |         |         |                |         |         |  |
| <b>3</b> Lichte Raumhöhe (cm) | 293 - 325               |         |         |         |         |         |                |         |         |  |
| Artikel-Nr.                   | 0301314                 | 0301338 | 0301362 | 0301386 | 0301410 | 0301320 | <b>0301344</b> | 0301368 | 0301392 |  |
| Anzahl Stufen                 | 12                      |         |         |         |         |         |                |         |         |  |

|                                  |           |         |         |         |         |         |         |         |        |
|----------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| <b>3</b> Lichte<br>Raumhöhe (cm) | 320 - 355 |         |         |         |         |         |         |         |        |
| Artikel-Nr.                      | 0301315   | 0301339 | 0301363 | 0301387 | 0301411 | 0301321 | 0301345 | 0301369 | 030139 |
| Anzahl Stufen                    | 13        |         |         |         |         |         |         |         |        |
| <b>3</b> Lichte<br>Raumhöhe (cm) | 347 - 386 |         |         |         |         |         |         |         |        |
| Artikel-Nr.                      | 0301316   | 0301340 | 0301364 | 0301388 | 0301412 | 0301322 | 0301346 | 0301370 | 030139 |
| Anzahl Stufen                    | 14        |         |         |         |         |         |         |         |        |
| <b>3</b> Lichte<br>Raumhöhe (cm) | 386 - 415 |         |         |         |         |         |         |         |        |
| Artikel-Nr.                      | 0301317   | 0301341 | 0301365 | 0301389 | 0301413 | 0301323 | 0301347 | 0301371 | 030139 |

- Folgt in kürze!