

Dolle Kniestocktür CPL-beschichtet in weiß 80x56x11,5cm U-Wert 0,65W/m²·K

Mehr Stauraum unter dem Dach

Art. Nr.: DT0807854

150,44 €
~~UVP 153,51 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 6.5 kg

U-Wert: 0,65 W/m²·K

Hersteller: Dolle Treppen

Material: Kiefer

Kategorie: Kniestocktür

Die DOLLE Kniestocktür lässt sich ohne Spezialwerkzeuge einfach und schnell montieren. Zusätzlich überzeugt sie durch die luftdichte Ausführung und einen bauteilgeprüften U-Wert von 0,65 W/m²K.

Die elegante und unauffällige DOLLE Kniestocktür lässt sich ohne Spezialwerkzeuge einfach und schnell einbauen. Sie überzeugt durch gute Dämmwerte. Mit einem bauteilgeprüften U-Wert von 0,65 W/m²K bildet sie eine ideale Ergänzung zu anderen Maßnahmen zur Wärmedämmung im Wohnraum. Dabei ist die Tür mit innenliegender Wärmedämmung versehen. Warmluft kann sich nicht an der Kältebrücke zum Dachbereich niederschlagen, die Bildung von Kondenswasser wird verhindert. Der Türrahmen besteht aus Fichte. Die Kniestocktür kann einfach gedreht werden, sodass sich der Anschlag wahlweise rechts oder links befindet. Damit bietet sie vollkommene Flexibilität beim Öffnen in der jeweiligen Wand. Neben drei Standardgrößen sind auch Sondermaße gegen Aufpreis erhältlich. Die DOLLE Kniestocktür kann auf Wunsch als Zubehör auch mit weißen Bekleidungsleisten aus Kunststoff geliefert werden.

- Gute Wärmedämmung
- bauteilgeprüften U-Wert von 0,65 W/m²C
- Zarge und Türrahmen aus Fichte
- Tür beidseitig weiß mit innenliegender Wärmedämmung

- CPL-beschichtet
- mit umlaufender Kunststoffkante
- Beschläge rechts oder links montierbar



Rohbaumaße (HxB, cm)	80 x 56	80 x 70	100 x 70
Rohbautiefe (cm)	11,5		
U-Wert (W/m ² ·K)	0,65		
Rahmenstärke (mm)	18		
Artikel-Nr.	0807854	0807868	0809868

- [DOLLE Kniestocktür](#)