

Lockhard Fahrgerüst Alulift S 5 Meter elektrisch höhenverstellbar

660x1720mm Plattform

Art. Nr.: LH500S

13.295,70 €
UVP 13.706,90 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 248 kg

Plattformbreite: 0,66 m	Plattformlänge: 1,72 m	Standhöhe: 5,0 m
Arbeitshöhe: 7,0 m	Hersteller: Lockhard	Kategorie: Fahrgerüste

Das elektrisch verstellbare Fahrgerüst von Lockhard bietet viel Komfort und spart jede Menge Zeit.

- Eine Person kann das Gerüst alleine aufbauen und nutzen
- Einstellbare Plattform mit Fernbedienung
- Aufbauhöhe max. 12. Meter
- Lange Arbeitszeit: 1 Stunde Non-Stop-Betrieb
- 30 bis 40 Auf- und Abfahrten bei 6 Metern Höhe
- Wartungsfrei Die Komponenten lassen sich einfach verbinden!
- Höhen von 1 - 12 Metern
- Maximale Belastbarkeit 250 kg / 2 Personen + Material
- Lange Arbeitszeit: 1 Stunde Non-Stop-Betrieb
- 30 bis 40 Auf- und Abfahrten bei 6 Metern Höhe
- Wartungsfrei Die Komponenten lassen sich einfach verbinden!
- Höhen von 1 - 12 Metern
- Maximale Belastbarkeit 250 kg (2 Personen + Material)

Optimale Sicherheit durch:

- Aufbau von unten nach oben
- Fernbedienung im Rahmen
- mit Not-Aus-Knopf
- Not-Aus bei Überladung der 250-kg-Grenze
- Entspricht folgenden Normen: DIN EN 280 (Hubarbeitsbühnen), DIN EN 12100 (Sicherheit von Maschinen), DIN EN 1004 (fahrbare Arbeitsbühnen), DIN EN 12811-1 (temporäre Arbeitsgerüste)
- Sicherheitsgitter: Auf beiden schmalen Seiten vorhanden
- Geländer: Selbst schließendes Geländer
- Standfestigkeit: 3-Punkt-Ausleger für alle Sets ab 4 m
- Räder: 8 Stück mit Bremse, Ø 125 mm
- Plattform: Aufbau mit Geländer in Grundposition Frei justierbar in Höhen bis 12 Meter
- Batterie: 2 x 12 V DC - Ausdauernde Haltbarkeit

Das Basis-Set enthält: Plattform aus Riffelblech, Batterien 2 x 12V DC.Ladezyclus 1000, Fernbedienung, 8 Rollen, Handlauf mit selbstschließendem Geländer, Bordbretter Zahnstange aus verzinktem Stahl, 2 Rahmen, diagonale und horizontale Streben



Höhe (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	1m
Plattformgröße (mm)	660x1720	660x1720	660x1720	660x1720	660x1720	660x1720	660x1720	660x1720	<< pa
Außenmaß (mm)	950x1960	950x1960	950x1960	950x1960	950x1960	950x1960	950x1960	950x1960	<< pa
Gewicht (kg)	128	154	180	222	248	274	300	325	25
Ausleger inklusive	nein	nein	nein	nein	nein	ja	ja	ja	ne
Artikel-Nr.	100S	200S	300S	400S	500S	600S	700S	800S	10

*= maximale Höhe 12m