

## Lockhard Fahrgerüst Alulift S 1 Meter elektrisch höhenverstellbar

660x1720mm Plattform

Art. Nr.: LH100S

**9.023,95 €**

~~UVP 9.303,06 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 128 kg

**Standhöhe:** 1,0 m

**Plattformbreite:** 0,66 m

**Plattformlänge:** 1,72 m

**Arbeitshöhe:** 3,0 m

**Hersteller:** Lockhard

**Kategorie:** Fahrgerüste

Das elektrisch verstellbare Fahrgerüst von Lockhard bietet viel Komfort und spart jede Menge Zeit.

- Eine Person kann das Gerüst alleine aufbauen und nutzen
- Einstellbare Plattform mit Fernbedienung
- Aufbauhöhe max. 12. Meter
- Lange Arbeitszeit: 1 Stunde Non-Stop-Betrieb
- 30 bis 40 Auf- und Abfahrten bei 6 Metern Höhe
- Wartungsfrei Die Komponenten lassen sich einfach verbinden!
- Höhen von 1 - 12 Metern
- Maximale Belastbarkeit 250 kg / 2 Personen + Material
- Lange Arbeitszeit: 1 Stunde Non-Stop-Betrieb
- 30 bis 40 Auf- und Abfahrten bei 6 Metern Höhe
- Wartungsfrei Die Komponenten lassen sich einfach verbinden!
- Höhen von 1 - 12 Metern
- Maximale Belastbarkeit 250 kg (2 Personen + Material)

Optimale Sicherheit durch:

- Aufbau von unten nach oben
- Fernbedienung im Rahmen
- mit Not-Aus-Knopf
- Not-Aus bei Überladung der 250-kg-Grenze
- Entspricht folgenden Normen: DIN EN 280 (Hubarbeitsbühnen), DIN EN 12100 (Sicherheit von Maschinen), DIN EN 1004 (fahrbare Arbeitsbühnen), DIN EN 12811-1 (temporäre Arbeitsgerüste)
- Sicherheitsgitter: Auf beiden schmalen Seiten vorhanden
- Geländer: Selbst schließendes Geländer
- Standfestigkeit: 3-Punkt-Ausleger für alle Sets ab 4 m
- Räder: 8 Stück mit Bremse, Ø 125 mm
- Plattform: Aufbau mit Geländer in Grundposition Frei justierbar in Höhen bis 12 Meter
- Batterie: 2 x 12 V DC - Ausdauernde Haltbarkeit

Das Basis-Set enthält: Plattform aus Riffelblech, Batterien 2 x 12V DC.Ladezyclus 1000, Fernbedienung, 8 Rollen, Handlauf mit selbstschließendem Geländer, Bordbretter Zahnstange aus verzinktem Stahl, 2 Rahmen, diagonale und horizontale Streben



| Höhe (m)            | 1           | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        | 8        | 1m        |
|---------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Plattformgröße (mm) | 660x1720    | 660x1720 | 660x1720 | 660x1720 | 660x1720 | 660x1720 | 660x1720 | 660x1720 | Erw       |
| Außenmaß (mm)       | 950x1960    | 950x1960 | 950x1960 | 950x1960 | 950x1960 | 950x1960 | 950x1960 | 950x1960 | << pa     |
| Gewicht (kg)        | 128         | 154      | 180      | 222      | 248      | 274      | 300      | 325      | 25        |
| Ausleger inklusive  | nein        | nein     | nein     | nein     | nein     | ja       | ja       | ja       | ne        |
| Artikel-Nr.         | <b>100S</b> | 200S     | 300S     | 400S     | 500S     | 600S     | 700S     | 800S     | <b>10</b> |

\*= maximale Höhe 12m