

Zarges Steigleiter an baulichen Anlagen Aluminium eloxiert 4,80m SH

Steighöhe bis zu 19,10m

Art. Nr.: Z58148

1.395,60 €
~~UVP 2.643,23 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**


Gewicht: 16.5 kg

Steighöhe: 4,80 m

Hersteller: Zarges

Material: Aluminium eloxiert

Kategorie: Steigleiter



Stationärer Zugang zu Gebäuden oder Maschinen bis 10 m Höhe, auch als Fluchtweg einsetzbar und zugelassen.

- Zur ortsfesten Montage, an Gebäuden entweder zur Wartung nach DIN 18 799-1, oder als Notleiter-Anlage nach DIN 14 094-1, oder als Maschinenzustieg nach DIN EN ISO 14 122-4.
- Rückenschutzkorb als Sicherungssystem, bei jeder Norm einsetzbar.
- Steigschutzschiene als Sicherungssystem gem. DIN EN 353-1, nach DIN 18 799-1 und DIN EN ISO 14 122-4, auch bei mehr als 10 m Steighöhe als einzügige Steigleiter ausführbar.
- Leiterbreite: 520 mm.
- Wandhalter mit verschiedenen Wandabständen bis 600 mm wählbar.
- Sicherungsschranken, Zustiegssicherungen sowie Podeste können je nach Anforderung ausgewählt werden.
- Steigleiterausführungen, die vom Standardangebot abweichen, fertigen wir auf Anfrage.

Dübel und Schrauben für die Wandbefestigung gehören nicht zum Lieferumfang.

Material	Merkmale	Einsatzbereich
----------	----------	----------------

Aluminium eloxiert	Robust und edel in der Optik	Architektur und für alle anspruchsvollen Anwendungen
Aluminium blank	Kostengünstig, leicht und universell	Alle Innenbereiche und bedingt im Außenbereich
Stahl verzinkt	Sehr robust und widerstandsfähig	Industrie und bauliche Anlagen
Edelstahl	Langlebig und beständig	Hygiene-, Chemie, Lebensmittelbereich; Industrie und Architektur

Steighöhe bis (m)	4,8	5,6	6,5	7,4	8,5	9,6	10,7	11,8	12,6	13,8	14,9	15,7
Leiternlänge (m) inkl. Ausstiegsholm	5,9	6,7	7,6	8,5	9,6	10,7	11,8	12,9	13,7	14,9	16	16,8
Leiternteil 1,96m	1	-	-	-	-	2	-	-	-	4	1	-
Leiternteil 2,80m	1	2	1	-	3	2	3	1	5	-	-	1
Leiternteil 3,64m	-	-	1	2	-	-	1	3	-	2	1	4
Ausstiegsholm, einseitig	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	2
Maueranker, starr, Abstand 200 mm	4	4	4	4	6	8	8	8	10	12	4	10
Rückenschutzbügel, Ø 700 mm	-	4	5	5	6	7	7	8	8	9	2	11
Rückenschutzstrebe, 3000 mm lang	-	15	20	20	25	30	35	40	40	45	50	55
Rückenschutzbügel, versetzt	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2
Umstiegsplattform	5844 58148	5845 58157	5846 58165	5847 58174	5848 58185	5849 58196	5880 58507	5881 58518	5882 58526	5883 58538	5884 58549	5885 58557
Aluminium eloxiert	5824 58148	5825 58157	5826 58165	5827 58174	5828 58185	5829 58196	5860 58507	5861 58518	5862 58526	5863 58538	5864 58549	5865 58557
Aluminium natur	5834 58148	5835 58157	5836 58165	5837 58174	5838 58185	5839 58196	5870 58507	5871 58518	5872 58526	5873 58538	5874 58549	5875 58557
Stahl verzinkt	5844 58148	5845 58157	5846 58165	5847 58174	5848 58185	5849 58196	5880 58507	5881 58518	5882 58526	5883 58538	5884 58549	5885 58557
Edelstahl (V4A)	5844 58148	5845 58157	5846 58165	5847 58174	5848 58185	5849 58196	5880 58507	5881 58518	5882 58526	5883 58538	5884 58549	5885 58557