

# Iller Klappgerüst 1,70x0,75m Plattform mit Durchstieg 3,00m AH

Türegängig für Innen- und Außenbereich



Art. Nr.: K50626

★★★★★ (eine Bewertung)

**728,75 €**

~~UVP 965,09 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE**

**SOFORT LIEFERBAR**



▲ Abbildung: Grundeinheit OHNE Durchstieg (Art.-Nr. 50625)



**Gewicht:** 37 kg

<b>Standhöhe:</b> 0,98 m	<b>Plattformlänge:</b> 1,50 m	<b>Gerüsthöhe:</b> 1,58 m
<b>Plattformbreite:</b> 0,64 m	<b>Arbeitshöhe:</b> 3,00 m	<b>Hersteller:</b> Iller Leiter
<b>Material:</b> Aluminium	<b>Kategorie:</b> Klappgerüst	<b>Begehrbarkeit:</b> einseitig

## Praktisches, bequem zu handhabendes Kleingerüst für den Innen- und Außenbereich.

Klappgerüste sind die erste Wahl für alle länger andauernden und schweren Arbeiten im Innenraum. Hierzu zählen insbesondere Stemm- und Schlitzarbeiten am Mauerwerk, sowie Arbeiten an der Decke.

- Ermöglicht TRBS konformes Arbeiten
- 150 mm Rollen in hochwertiger Profiausführung mit stabiler Wippbremse
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m<sup>2</sup>)
- Türegängig



Plattformgröße (m)	1,50 x 0,64		
Arbeitshöhe A (m)	3,00	3,00	3,55
Gerüsthöhe H (m)	1,58	1,58	1,58
Plattformhöhe P (m)	0,98	0,98	1,55
Ausführung Plattform	ohne Durchstieg	mit Durchstieg	
Gewicht (kg)	37,0	37,0	49,0
Bestell-Nr.	50625	<b>50626</b>	50636

### Teileliste

Gerüsttyp	Artikel-Nr.	50625	<b>50626</b>	50636
Klapprahmeneinheit	50650	1	1	1
Plattform mit Durchstieg	50648	-	1	1
Plattform ohne Durchstieg	50651	1	-	-
Geländerrahmen	50632	-	-	2
Horizontalstrebe	50652	-	-	3
Lenkrolle, Ø150mm mit Wippbremse	50559	4	4	4