

E-Mail: fehlemann@tripin-gmbh.de





## MUNK Holz-Anlegeleiter mit nivello-Traverse 12 Sprossen

Sicherer Aufstieg nach Norm

Art. Nr.: G33117



(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 3 WERKTAGE 

SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 12.9 kg

Breite: 420 mm	Traversenlänge: 930 mm	Standhöhe: 2,70 m
Holmhöhe: 70 mm	Holmbreite: 27 mm	Arbeitshöhe: 4,70 m
Leiterlänge: 3,60 m	Sprossen/Stufen: 12	Hersteller: Munk
Trittform: Sprossen	Teilbarkeit: 1x	Material: Holz
Kategorie: Anlegeleiter	Trankraft: 150 kg	

## **Holz-Anlegeleiter**

- Holme aus astfreien Hölzern
- Sprossen aus Esche
- Verzapfte Holm-Sprossenverbindung
- Dadurch glatte Holmoberfläche
- Die Standard-Traverse sorgt für einen sicheren Stand bei Anlegeleitern über 3,0 m
- Optimale Traversenbreiten in Kombination mit rutschsicheren Leiternschuhen, erhöhen die Sicherheit beim Aufstieg
- Leiternbreite: 420mmSprossenabstand 280mm

Hinweis: Anlegeleitern ohne Traverse über 3,0 m Leiterlänge









Die Anlegeleitern können Sie, auf Anfrage ohne Traverse beziehen, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt wird.









Arbeitshöhe A (ca. m)	3,00	3,50	4,10	4,70	5,30
Leiterlänge L (m)	1,92	2,48	3,00	3,60	4,16
Traversenbreite (m)	-	-	-	0,93	0,93
Sprossenzahl	6	8	10	12	14
Holmhöhe (mm)	65	65	65	70	70
Gewicht (kg)	4,0	6,0	7,5	12,9	13,4
ArtNr.	33106	33108	33110	33115	33116