

MUNK ML Bauleiter Aluminium-Stufenstehleiter

Arbeitshöhe bis 3,83m

Art. Nr.: 346-OX

★★★★★ (eine Bewertung)

ab 350,05 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



Plattformbreite: 0,4 m

Neigung: 20grad

Plattformlänge: 0,4 m

Trittform: Stufen

Hersteller: Munk

Material: Aluminium

Kategorie: Stehleiter

Begehbarkeit: einseitig

- Holme sind für einen größeren Arbeitsbereich parallel geführt.
- Zusätzliche Querverstrebungen erhöhen die Stabilität
- Durch 1m hohe Umwehrung gesicherter Arbeitsbereich
- Beidseitig vormontierter Handlauf
- Gekröpfte Holme oberhalb der Standplattform ermöglichen einen größeren Arbeitsbereich
- 80mm tiefe, geriffelte Stufen
- Dauerhafte Stufen-/Holmverbindung
- Große Standplattform ca. 400/360x425mm
- Optimiertes Leitern-Gelenk 'safe-cap' mit größerer Anlagefläche, 6-fach Vernietung und höherer Wandstärke für noch mehr Stabilität und Langlebigkeit der Leiter
- 2 Handläufe vormontiert
- Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten
- Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise
- Stufenabstand 235mm, Leiterneigung 20°



Hinweis

*Stufenstehleiter mit 4/5/6 Stufen (Bestell-Nr. 51094/51095/51096) wird von BG Bau gefördert. BG Bau: Jetzt Förderung sichern - gleichzeitig die Sicherheit und den Gesundheitsschutz verbessern! Seit 2014 fördert die BG BAU den Kauf von einseitig und beidseitig begehbaren Podestleitern, Tritte und Leiterzubehör. Von dieser Förderung profitieren alle Mitglieder der BG BAU. Dadurch sollen gerade auf Baustellen Arbeitsunfälle vermieden und die Ergonomie verbessert werden. Alle Informationen von der BG BAU erhalten Sie unter: www.bgbau.de/praev/arbeitsschutzpraemien

Arbeitshöhe A bis ca. (m)	2,9	3,15	3,35	3,60	3,85
Gesamthöhe (m)	1,95	2,18	2,41	2,65	2,88
Plattformhöhe P (m)	0,89	1,13	1,36	1,60	1,83
Schrittlänge (m)	0,97	1,15	1,30	1,46	1,61
Untere Außenbreite (m)	0,60	0,62	0,65	0,68	0,71
Stufenanzahl inkl. Plattform	4	5	6	7	8
Gewicht in ca. (kg)	10,0	11,5	12,5	14,5	15,5
Gesamtlänge geklappt ca. (m)	2,06	2,31	2,56	2,81	3,06
Höhe Plattform bis Geländerrohr ca. (m)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Handlauflänge ca. (m)	1,03	1,03	1,28	1,52	1,77
Außenmaße/Packmaß ca. (m)	2,06 x 0,60 x 0,28	2,31 x 0,63 x 0,28	2,56 x 0,65 x 0,28	2,80 x 0,68 x 0,28	3,05 x 0,71 x 0,28
Bestell-Nr.	51094*	51095*	51096*	51097	51098