

## MUNK Rollgerüst SG mit Doppelplattform 1,35x3,00m Plattform 13,62m AH

Arbeitshöhe bis 13,62m mit  
Sicherheitsgeländer



Art. Nr.: G175137

**10.771,20 €**

~~UVP 18.285,54 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE**

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 558 kg

**Gerüsthöhe:** 12,72 m

**Standhöhe:** 11,62 m

**Plattformbreite:** 1,35 m

**Plattformlänge:** 3,00 m

**Arbeitshöhe:** 13,62 m

**Hersteller:** Munk

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Rollgerüst

### Rollgerüst mit Sicherheitsgeländer und Doppelplattform/en.

- Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
- Dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert
- von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar
- Großformatige Arbeitsfläche mit 1,35 m Breite
- Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz oder Erweiterungsteile erhältlich
- Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln
- Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
- Werkzeugloser Auf- und Abbau dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
- Geringes Gewicht der Einzelteile

### Technik in der Übersicht

- Geprüft DIN EN 1004
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0kN/m<sup>2</sup>
- Arbeitshöhen bis 13,62m

- Gerüstgrößen: 1,35x1,80m/1,35x2,45m/1,35x3,00m
- Lenkrollen ø 200 mm
- Steckverbindungen und Schnellverschlüsse an den Rahmenteilten bzw. Streben
- Konstruktion nach Baukastenprinzip= sichere Ersatzteilversorgung

### Hinweis:

Die erforderliche Anzahl an Balastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab

Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt Ihnen dazu ausführliche Informationen

\*Fahrbalken bei Plattformhöhen 2,45 m und 3,45 m nicht im Standardumfang erhalten, da nicht erforderlich



|                       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |               |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 4,51   | 5,07   | 6,66   | 7,78   | 8,62   | 9,74   | 10,58  | 11,70  | 12,54  | 13,62         |
| Gerüsthöhe H (m)      | 3,61   | 4,17   | 5,76   | 6,88   | 7,72   | 8,84   | 9,68   | 10,80  | 11,64  | 12,72         |
| Plattformhöhe (m)     | 2,51   | 3,07   | 4,66   | 5,78   | 6,62   | 7,74   | 8,58   | 9,70   | 10,54  | 11,62         |
| Gewicht (kg)          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |               |
| Plattform 1,35x1,80 m | 118    | 124    | 226    | 238    | 290    | 302    | 354    | 366    | 418    | 430           |
| Plattform 1,35x2,45 m | 141    | 147    | 267    | 284    | 350    | 362    | 432    | 444    | 514    | 526           |
| Plattform 1,35x3,00 m | 150    | 156    | 282    | 299    | 370    | 382    | 458    | 470    | 546    | 558           |
| Artikelnummern        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |               |
| Plattform 1,35x1,80 m | 173237 | 173337 | 173437 | 173537 | 173637 | 173737 | 173837 | 173937 | 173037 | 173137        |
| Plattform 1,35x2,45 m | 174237 | 174337 | 174437 | 174537 | 174637 | 174737 | 174837 | 174937 | 174037 | 174137        |
| Plattform 1,35x3,00 m | 175237 | 175337 | 175437 | 175537 | 175637 | 175737 | 175837 | 175937 | 175037 | <b>175137</b> |

|                                                           |      |      |    |     |     |     |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------|------|------|----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| Ballastierung in in geschlossenen Räumen; Aufbau mittig   |      |      |    |     |     |     |      |      |      |      |
| Plattform<br>1,35x1,80 m                                  | 0    | 0    | 0  | 0   | 0   | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Plattform<br>1,35x2,45 m                                  | 0    | 0    | 0  | 0   | 0   | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Plattform<br>1,35x3,00 m                                  | 0    | 0    | 0  | 0   | 0   | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ballastierung in in geschlossenen Räumen; Aufbau seitlich |      |      |    |     |     |     |      |      |      |      |
| Plattform<br>1,35x1,80 m                                  | n.m. | n.m. | 0  | 0   | 0   | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Plattform<br>1,35x2,45 m                                  | n.m. | n.m. | 0  | 0   | 0   | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Plattform<br>1,35x3,00 m                                  | n.m. | n.m. | 0  | 0   | 0   | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ballastierung in Freien; Aufbau mittig                    |      |      |    |     |     |     |      |      |      |      |
| Plattform<br>1,35x1,80 m                                  | 130  | 200  | 60 | 140 | 210 | 300 | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. |
| Plattform<br>1,35x2,45 m                                  | 140  | 210  | 60 | 150 | 220 | 320 | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. |
| Plattform<br>1,35x3,00 m                                  | 140  | 220  | 60 | 160 | 230 | 340 | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. |
| Ballastierung in Freien; Aufbau seitlich                  |      |      |    |     |     |     |      |      |      |      |
| Plattform<br>1,35x1,80 m                                  | n.m. | n.m. | 0  | 0   | 30  | 100 | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. |
| Plattform<br>1,35x2,45 m                                  | n.m. | n.m. | 0  | 0   | 30  | 100 | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. |
| Plattform<br>1,35x3,00 m                                  | n.m. | n.m. | 0  | 0   | 20  | 100 | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. |

n.m. = nicht möglich

n.z. = nicht zulässig

- = keine Angaben