

## MUNK Stufen- Glasreinigerleiter 2-teilig mit clip-step R13 und nivello Traverse 5+7 Stufen

Arbeitshöhe bis 7,00m

Art. Nr.: G40740

★★★★★ (eine Bewertung)

**610,95 €**

~~UVP 1.003,17 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE**

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

**MUNK**  
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK



**Gewicht:** 15.3 kg

**Arbeitshöhe:** 5,15 m

**Leiterlänge:** 4,41 m

**Sparsen/Stufen:** 12

**Trittform:** Stufen

**Hersteller:** Munk

**Teilbarkeit:** 2x

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Glasreinigerleiter

**Tragkraft:** 150 kg



nivello® - Leiterschuhe  
4-fach größere Auflagefläche



4-fach gebördelte  
Sparsen-Holmverbindungen

GS-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 131, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121, Handlungsanleitung BGI 694 und geltenden Unfallverhütungsvorschriften

- Stufen-Glasreinigerleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe Stufen mit rutschhemmenden Trittauflagen clip-step R13
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- Sichere Steckverbindung mit zusätzlichen Hakenverriegelung
- Oberleiter mit Laufrollen und abriebfestem Anlegegummi mit Keilausschnitt
- Unterleiter mit nivello® Traverse für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (liegt lose bei)
- Stufenabstand: 263 mm
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 120 kg



|                                        |               |           |             |         |
|----------------------------------------|---------------|-----------|-------------|---------|
| Stufenanzahl                           | 5 + 7         | 6 + 5 + 7 | 2/6 + 5 + 7 | 3x5 + 4 |
| Arbeitshöhe (ca. m)                    | 5,08          | 6,75      |             | 6,76    |
| Leiterlänge (m)                        | 4,41          | 6,10      |             | 6,37    |
| Leiterbreite oben/unten (mm)           | 118 / 900     |           |             |         |
| Stufentiefe /-abstand (mm)             | 80 / 263      |           |             |         |
| Holmmaß (BxH, mm)                      | 25 x 73       |           |             |         |
| Tragkraft (kg)                         | 120           |           |             |         |
| Gewicht (kg)                           | 15,4          | 22,1      | 25,9        | 24,4    |
| Teileliste                             |               |           |             |         |
| 2-stufiges Unterteil (Art.-Nr. 12014)  | -             | -         | 1           | -       |
| 5-stufiges Unterteil (Art.-Nr. 12017)  | 1             | -         | -           | 1       |
| 6-stufiges Unterteil (Art.-Nr. 12011)  | -             | 1         | 1           | -       |
| 5-stufiges Mittelteil (Art.-Nr. 12012) | -             | 1         | 1           | 1       |
| 4-stufiges Oberteil (Art.-Nr. 12015)   | -             | -         | -           | 1       |
| 7-stufiges Oberteil (Art.-Nr. 12013)   | 1             | 1         | 1           | -       |
| Art.-Nr.                               | <b>040740</b> | 040737    | 040742      | 040741  |