

E-Mail: fehlemann@tripin-gmbh.de





MUNK Stufenanlegeleiter mit nivello-Traverse und Ergo-Pad 12 Stufen

Sicherer Aufstieg nach Norm

Art. Nr.: G40622



237,70 €

UVP 390.32 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 9 kg

| Traversenlänge: 930 mm | Ausladung: 1,09 m | Breite: 420 mm |
|------------------------|-------------------------|---------------------|
| Standhöhe: 2,30 m | Holmbreite: 25 mm | Holmhöhe: 73 mm |
| Arbeitshöhe: 4,30 m | Leiterlänge: 3,14 m | Sprossen/Stufen: 12 |
| Trittform: Stufen | Hersteller: Munk | Teilbarkeit: 1x |
| Material: Aluminium | Kategorie: Anlegeleiter | Tragkraft: 150 kg |



ergo-pad® Griffzone ergonomischer Tragekomfort



rückengerechtes Halten

Stufen



Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: fehlemann@tripin-gmbh.de

Hinweis: Anlegeleitern ohne Traverse über 3,0 m Leiterlänge Die Anlegeleitern können Sie, auf Anfrage ohne Traverse beziehen, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt wird.

Die Standard-Traverse sorgt für einen sicheren Stand bei Anlegeleitern über 3,0 m. Optimale Traversenbreiten in Kombination mit rutschsicheren Leiternschuhen, erhöhen die Sicherheit beim Aufstieg.

- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung
- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- Ergo-pad® Griffzone
- Gegen Mehrpreis: Handlauf, zum Selbstanbau
- Leiterbreite 420 mm
- Stufenabstand 235 mm
- Leiterneigung 20°

ergo-pad®

Für ein leichteres und komfortableres Handling unserer Stufenleitern: Das ergo-pad® ist am optimalen Tragepunkt obiger Leitern angebracht, damit tragen Sie die Leitern automatisch im Schwerpunkt. Die Griffzone ergo-pad® aus weichem Kunststoff ist abrutschsicher und schmiegt sich durch die ergonomische Ausformung in Ihre Hand. Das ergo-pad® erhöht den Tragekomfort und erleichtert das Handling der Leiter. Es ist für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen geeignet.











| Arbeitshöhe A (ca. m) | 2,80 | 3,30 | 3,80 | 4,30 | 4,80 | 5,30 | 5,80 | |
|-----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| Leiterlänge L (m) | 1,68 | 2,18 | 2,68 | 3,18 | 3,68 | 4,18 | 4,68 | |
| Traversenbreite (m) | - | | | 0,93 | | | | |
| Ausladung | 0,58 | 0,75 | 0,92 | 1,09 | 1,26 | 1,43 | 1,60 | |
| Sprossenzahl | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
| Holmabmessungen (mm) | 73 x 25 | | | | | | | |
| Gewicht (kg) | 4,5 | 5,5 | 7,0 | 9,0 | 10,5 | 11,64 | 13,0 | |
| ArtNr. | 40306 | 40308 | 40310 | 40612 | 40614 | 40616 | 40618 | |

Zubehör





E-Mail: fehlemann@tripin-gmbh.de



Nachrüstsatz clip-step Trittauflage:

Optimierte Rutschhemmung, sicherer Tritt, komfortabler Stand. Wird vollflächig und passgenau auf die Stufe aufgeclippt.



Nachrüstsatz clip-step R 13 Trittauflage:

Zertifizierter rutschhemmender Belag. Erhöhte Arbeitssicherheit speziell in nassen und ölverschmierten Arbeitsumgebungen. Wird vollflächig und passgenau auf die Stufe aufgeclippt.



Handlauf, zum Selbstanbau.