

## Hailo Schachtleiter 300mm lichte Weite Edelstahl 1.4571 / ASTM 316ti mit 10 Sprossen 2,80m

Art. Nr.: P9633101

★★★★★ (3 Bewertungen)

**389,60 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



**Gewicht:** 10.5 kg

**Lichte Breite:** 30 cm

**Typ:** Schachtleiter

**Leiterlänge:** 2,80 m

**Sprossen/Stufen:** 10

**Hersteller:** Hailo Professional

**Material:** Edelstahl

**Kategorie:** Schachtleiter

**Hailo Schachtleitern sind korrosionsbeständig, haben handfreundliche Holmprofile sowie rutsch und trittsichere Sprossen durch Lochprofil..**

- Geprüft nach den aktuell gültigen europäischen Richtlinien
- Holm: Rechteckprofil 40 x 20 mm
- Holm GFK-Leiter: 60 x 20 mm
- Sprossen: Gelochtes U-Profil 30 x 30 x 30 mm
- Sprossenabstand: 280 mm



Lichte Weite: 300 mm - Leiter Typ 9670

| Leiterlänge (mm) | 0,56 | 0,84 | 1,12 | 1,40 | 1,68 | 1,96 | 2,24 | 2,52 | 2,80 | 3,08 |
|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

|                                                        |         |         |         |         |         |         |         |         |                |         |
|--------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|---------|
| Sprossen                                               | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10             | 11      |
| Edelstahl 1.4571 / ASTM 316 ti  gebeizt und passiviert |         |         |         |         |         |         |         |         |                |         |
| Gewicht (kg)                                           | 4,8     | 4,0     | 5,4     | 6,7     | 6,3     | 7,4     | 8,4     | 9,5     | 10,5           | 11,6    |
| Artikel-Nr.                                            | 9633221 | 9633031 | 9633041 | 9633051 | 9633061 | 9633071 | 9633081 | 9633091 | <b>9633101</b> | 9633111 |
| Edelstahl 1.4301 / ASTM 304   gebeizt und passiviert   |         |         |         |         |         |         |         |         |                |         |
| Gewicht (kg)                                           | 6,5     | 3,4     | 4,8     | 5,3     | 6,3     | 7,4     | 8,8     | 9,5     | 10,5           | 11,6    |
| Artikel-Nr.                                            | 9635021 | 9635031 | 9635041 | 9635051 | 9635061 | 9635071 | 9635081 | 9635091 | 9635101        | 9635111 |
| Stahl feuerverzinkt 1.0037 / ASTM A36                  |         |         |         |         |         |         |         |         |                |         |
| Gewicht (kg)                                           | 2,1     | 4,0     | 5,4     | 6,7     | 8,1     | 9,4     | 8,4     | 12,1    | 10,5           | 14,8    |
| Artikel-Nr.                                            | 9623202 | 9623031 | 9623041 | 9623051 | 9623061 | 9623071 | 9623081 | 9623091 | 9623101        | 9623111 |
| GFK-Schachtleiter                                      |         |         |         |         |         |         |         |         |                |         |
| Gewicht (kg)                                           | 1,2     | 1,8     | 2,4     | 3,0     | 3,6     | 4,2     | 4,8     | 5,4     | 6,0            | 6,6     |
| Artikel-Nr.                                            | 9670025 | 9670035 | 9670045 | 9670055 | 9670065 | 9670075 | 9670085 | 9670095 | 9670105        | 9670115 |

Autorisierter  
Online-Händler

