

## Hailo Schachtleiter 400mm lichte Weite GFK mit 11 Sprossen 3,08m

Art. Nr.: P9650115

★★★★★ (eine Bewertung)

**443,80 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 7.15 kg

**Typ:** Schachtleiter

**Lichte Breite:** 40 cm

**Leiterlänge:** 3,08 m

**Sprossen/Stufen:** 11

**Hersteller:** Hailo Professional

**Material:** GFK

**Kategorie:** Schachtleiter

**Hailo Schachtleitern sind korrosionsbeständig, haben handfreundliche Holmprofile sowie rutsch und trittsichere Sprossen durch Lochprofil..**

- Geprüft nach den aktuell gültigen europäischen Richtlinien
- Holm: Rechteckprofil 40 x 20 mm
- Holm GFK-Leiter: 60 x 20 mm
- Sprossen: Gelochtes U-Profil 30 x 30 x 30 mm
- Sprossenabstand: 280 mm



Lichte Weite: 400 mm - Leiter Typ 9650

| Leiterlänge (mm) | 0,56 | 0,84 | 1,12 | 1,40 | 1,68 | 1,96 | 2,24 | 2,52 | 2,80 | 3,08 |
|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

|                                                        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                |
|--------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|
| Sprossen                                               | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11             |
| Edelstahl 1.4571 / ASTM 316 ti  gebeizt und passiviert |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                |
| Gewicht (kg)                                           | 4,4     | 4,4     | 5,8     | 7,3     | 8,7     | 8,1     | 9,3     | 10,4    | 11,6    | 12,7           |
| Artikel-Nr.                                            | 9634021 | 9634031 | 9634041 | 9634051 | 9634061 | 9634071 | 9634081 | 9634091 | 9634101 | 9634111        |
| Edelstahl 1.4301 / ASTM 304   gebeizt und passiviert   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                |
| Gewicht (kg)                                           | 6,8     | 8,6     | 10,6    | 12,7    | 14,7    | 8,1     | 9,3     | 10,4    | 11,6    | 12,7           |
| Artikel-Nr.                                            | 9636021 | 9636031 | 9636041 | 9636051 | 9636061 | 9636071 | 9636081 | 9636091 | 9636101 | 9636111        |
| Stahl feuerverzinkt 1.0037 / ASTM A36                  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                |
| Gewicht (kg)                                           | 2,7     | 4,0     | 5,4     | 6,7     | 8,1     | 9,4     | 10,8    | 12,1    | 11,6    | 14,8           |
| Artikel-Nr.                                            | 9624022 | 9624031 | 9624041 | 9624051 | 9624061 | 9624071 | 9624081 | 9624091 | 9624101 | 9624111        |
| GFK-Schachtleiter                                      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                |
| Gewicht (kg)                                           | 1,3     | 2,0     | 2,6     | 3,3     | 3,9     | 4,6     | 5,2     | 5,9     | 6,5     | 7,2            |
| Artikel-Nr.                                            | 9650025 | 9650035 | 9650045 | 9650055 | 9650065 | 9650075 | 9650085 | 9650095 | 9650105 | <b>9650115</b> |

Autorisierter  
Online-Händler

