

Layher 1053 Holzstehleiter nach Ö-Norm Z1501 2x3 Sprossen

Klassische Holzstehleiter für Handwerker

Layher. 

Art. Nr.: 1053.203

★★★★★ (3 Bewertungen)



Gewicht: 6.2 kg

Standhöhe: 0,30 m

Arbeitshöhe: 2,30 m

Leiterlänge: 1,05 m

Sprossen/Stufen: 3

Trittform: Sprossen

Hersteller: Layher

Material: Holz

Kategorie: Stehleiter

Begehbarkeit: zweiseitig

Die klassische Handwerkerleiter

Sie berücksichtigen die ergonomischen Bedürfnisse bestimmter Berufsgruppen, wie Maler, Tapezierer, bei längerem Verweilen auf den Standsprossen. Die Leitern gemäß der österreichischen Zusatznorm Z1501 entsprechen den Bestimmungen der Normen EN 131-1 und -2 mit Ausnahme der obersten beiden Sprossenabstände beider Leiternteile. Diese betragen 320 mm für ein komfortables Stehen auf der Leiter.

- Beidseitig begehbare Sprossenstehleiter für den besonderen beruflichen Gebrauch
- Mit Werkzeugtasche
- Spreizsicherung durch 2 reißfeste PolyesterGurtbänder
- Robust konstruierte
- Verzinkte Stahlscharniere mit Eimerhaken
- Transportsicherung aus Holz am Leiterfuß
- Holme aus massivem Rotkiefernholz
- Sprossen aus stabilem Buchenholz


- Durch die speziellen Vierkantzapfen und einem besonderen Verfahren bei der Verklebung ist eine dauerhaft unlösbar HolmSprossenverbindung gegeben
- Sprossenabstand: **280 mm**

Holzstehleiter mit Breitsprossen 1059.3:

Wie Modell 1053 jedoch mit 44 mm breiten, geriffelten Breitsprossen (3. und 4. Sprosse von oben je Seite) für komfortables und sicheres Stehen.

Die Holzleiter gibt es auch mit 44 mm breiten, geriffelten Breitsprossen für komfortables und sicheres Stehen.

Preis: auf Anfrage



| | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 2,30 | 2,55 | 2,80 | 3,05 | 3,30 | 3,60 | 3,85 | 4,10 | 4,30 |
| Leiterlänge L (m) | 1,05 | 1,30 | 1,60 | 1,90 | 2,15 | 2,45 | 2,70 | 3,00 | 3,30 |
| Anzahl Sprossen | 2x3 | 2x4 | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 | 2x9 | 2x10 | 2x11 |
| Standhöhe (m) | 0,30 | 0,55 | 0,80 | 1,05 | 1,30 | 1,60 | 1,85 | 2,10 | 2,30 |
| Holmhöhe (mm) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 |
| Außenbreite unten (m) | 0,50 | 0,53 | 0,56 | 0,58 | 0,61 | 0,64 | 0,67 | 0,70 | 0,73 |
| Normale Sprossen | | | | | | | | | |
| Gewicht (kg) | 6,2 | 7,4 | 9,2 | 10,7 | 12,8 | 14,6 | 16,0 | 17,8 | 23,3 |
| Art.-Nr. | 1053.203 | 1053.204 | 1053.205 | 1053.206 | 1053.207 | 1053.208 | 1053.209 | 1053.210 | 1053.211 |
| Breite Sprossen | | | | | | | | | |
| Gewicht (kg) | - | 8,3 | 9,9 | 11,4 | - | 15,3 | - | 18,5 | - |
| Art.-Nr. | - | 1059.304 | 1059.305 | 1059.306 | - | 1059.308 | - | 1059.310 | - |