

## MUNK Treppe 45° inkl. einen Handlauf, 600mm Stufenbreite, 6 Stufen

Stufenbreite: 600 - 800 - 1000 mm

Art. Nr.: G600246

★★★★★ (8)

**861,85 €**

~~UVP 1.438,71 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE**

✓ SOFORT LIEFERBAR

 **unser Tipp**

**MUNK**  
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK



**Gewicht:** 27.2 kg

**Stufenbreite:** 600 mm

**Ausladung:** 1,38 m

**Senkrechte Höhe:** 1,25 m

**Podest:** nein

**Neigung:** 45°

**Sprossen/Stufen:** 6

**Trittform:** Stufen

**Hersteller:** Munk

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Treppen

### Treppen Bauart-geprüft, Fertigung in Anlehnung an europäische Norm DIN EN ISO 14122

- Ortsfeste Treppe aus Aluminium mit Neigung 45°
- Stufenbreite: 600 - 800 - 1000 mm
- Stufentiefe: 225mm
- Stufenausführung standardmäßig in **Aluminium geriffelt (R9)**
- Optional auch mit anderen Belägen gegen Mehrpreis erhältlich (Aluminium-Lochblech, Aluminium-Gitterrost eloxiert, Stahl-Gitterrost, Stahl-Lochblech und Korundbeschichtung R13 - siehe Stufenbelag in Zubehör)
- Handlauf einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen serienmäßig (Höhe = 1.100 mm)

- Im Standardlieferungsumfang sind Kunststoffschuhe verbaut (Diese müssen bauseitig nicht fixiert werden)
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Zwischenmaße liefern wir ohne Aufpreis
- Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung
- Maximale Belastung: Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg
- Bei Treppen mit Stufenbreite 800 oder 1.000 mm ist ab 3.300 mm senkrechter Höhe eine mittige Abstützung erforderlich (gegen Mehrpreis oder bauseits)

## Hinweis

- Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis
- Andere Belägen gegen Mehrpreis (Aluminium-Lochblech, Aluminium-Gitterrost eloxiert, Stahl-Gitterrost, Stahl-Lochblech und Korundbeschichtung R13)



| Stufenanzahl                     | 4      | 5      | 6             | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     |
|----------------------------------|--------|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Senkrechte Höhe m                | 0,83   | 1,04   | 1,25          | 1,46   | 1,67   | 1,87   | 2,08   | 2,29   | 2,50   | 2,70   | 2,91   |
| Ausladung m                      | 1,06   | 1,29   | 1,50          | 1,71   | 1,92   | 2,14   | 2,34   | 2,55   | 2,76   | 2,97   | 3,18   |
| Artikelnummern                   |        |        |               |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Stufenbreite 600                 | 600244 | 600245 | <b>600246</b> | 600247 | 600248 | 600249 | 600250 | 600251 | 600252 | 600253 | 600254 |
| Stufenbreite 800                 | 600264 | 600265 | 600266        | 600267 | 600268 | 600269 | 600270 | 600271 | 600272 | 600273 | 600274 |
| Stufenbreite 1000                | 600344 | 600345 | 600346        | 600347 | 600348 | 600349 | 600350 | 600351 | 600352 | 600353 | 600354 |
| Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis | 600304 | 600305 | 600306        | 600307 | 600308 | 600309 | 600310 | 600311 | 600312 | 600313 | 600314 |