







## Zarges Podesttreppe 60° 1000mm Stufenbreite 19 Stufen

Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad

Art. Nr.: Z40155418

2.948,95 €

**UVP 5.632,03 €** 

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 9 -10 WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 125.3 kg


Senkrechte Höhe: 4,75 mStufenbreite: 1000 mmNeigung: 60°Plattformlänge: 0,6 mAusladung: 3,32 mPodest: jaSprossen/Stufen: 19Hersteller: ZargesTrittform: StufenTeilbarkeit: 1xMaterial: AluminiumKategorie: Podesttreppe

**Begehbarkeit:** einseitig **Lieferzeit:** bis zu 10 Werktage Lieferzeit

## Individuelle Anpassungsmöglichkeiten

- 60° für beengte Platzverhältnisse
- Wahlweise Stufenbreiten 600, 800 oder 1000 mm
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10)
- Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost (R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich
- Individuell angepasste Plattformlängen
- Montageelement Stützschenkel für den Einsatz als freistehende Arbeitsbühne
- Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform, optional mit Schwenktüre oder Fallschranke
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer
- Holme aus hochfesten Alu-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montage

E-Mail: fehlemann@tripin-gmbh.de







Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem

Vormontagegrad

- Nicht nach DIN 1055 und DIN 18065 zugelassen (Wohngebäude Treppen)
- Entspricht DIN EN ISO 14 122

## **Hinweis:**

Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis Bei beidseitigem Handlauf Klemmhebel zweifach bestellen

Technische Daten					
Neigung	60°				
Senkrechte Höhen (mm) bei 60°- Neigung	500 bis 4750				
	Aluminium gerieft (R10)				
Stufenbelag	Stahl-Gitterrost (R12)				
	Stahl-Lochblech (R13)				
Stufenbreite (mm)	600mm, 800mm, 1000mm				
Zulässige Gesamtbelastung	300kg				
Plattform	200 bis 3000mm				
Maximale Stufenbelastung	150kg				



Senkrechte Höhe (m)	1,25	1,75	2,25	2,75	3,25	3,75	4,25	4,75	
Ausladung (m)	1,23	1,53	1,83	2,13	2,43	2,72	3,02	3,32	
Stufenanzahl	5	7	9	11	13	15	17	19	
Stufenbreite 600mm									
Gewicht (kg)	46,8	52,8	76,1	74,6	82,4	98,0	99,5	108,7	
Artikelnummer	40155364	40155366	40155368	40155370	40155372	40155374	40155376	40155378	
Stufenbreite 800mm									
Gewicht (kg)	49,6	56,3	80,5	79,9	88,4	104,8	107,1	117,0	
Artikelnummer	40155384	40155386	40155388	40155390	40155392	40155394	40155396	40155398	
Stufenbreite 1000mm									
Gewicht (kg)	52,7	60,2	85,0	85,1	94,4	111,6	114,6	125,3	





E-Mail: fehlemann@tripin-gmbh.de





Artikelnummer 40155404 40155406 40155408 40155410 40155412 40155414 40155416 **40155418**