

# Hymer Mehrzweckleiter mit massiven Stahlbeschlägen 3x9 Sprossen

Flexible Verwendung in Treppenstellung

Art. Nr.: Y404727

**401,35 €**

~~UVP 593,81 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 17.8 kg



**HYMER**

|                                   |                           |                            |
|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>Senkrechte Höhe:</b> 4,33 m    | <b>Standhöhe:</b> 5,39 m  | <b>Arbeitshöhe:</b> 7,39 m |
| <b>Leiterlänge:</b> 6,55 m        | <b>Sprossen/Stufen:</b> 9 | <b>Hersteller:</b> Hymer   |
| <b>Trittform:</b> Sprossen        | <b>Teilbarkeit:</b> 3x    | <b>Material:</b> Aluminium |
| <b>Kategorie:</b> Mehrzweckleiter | <b>Gewicht:</b> 18,0 kg   | <b>Tragkraft:</b> 150 kg   |

## Multifunktionale Verwendung

- Rutschsichere, geriffelte Sprossen aus Walzprofil
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfesten Perlongurt
- Flexible Verwendung in Treppenstellung mit Zubehör Klemmbeschlagset
- Aushängbare, starre Strebe verhindert unbeabsichtigtes Zusammenklappen
- Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil)
- Massive Stahlbeschläge
- Verpresste Leiterfüße
- Nach EN 131

## Hinweis

Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Keitertritt klappbar zu verwenden.)

**10**

YEAR

**GUARANTEE**



Technische Daten

| Sprossenzahl  | 3x7         | 3x8           | 3x9           | 3x10          | 3x11          | 3x12          |
|---|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Holm (mm)<br>oben/mitte/unten                         | 60/66/60    | 60/71/60      | 71/83/71      | 71/83/71      | 71/83/71      | 71/89/71      |
| Sprossenzahl<br>max.<br>ausgefahren                   | 17          | 19            | 23            | 25            | 27            | 30            |
| Länge<br>eingefahren (m)                              | 2,07        | 2,35          | 2,63          | 2,91          | 3,19          | 3,47          |
| Länge<br>Anlegeleiter (m)<br>ausgefahren              | 4,87        | 5,43          | 6,55          | 7,11          | 7,67          | 8,51          |
| Standhöhe<br>Stehleiter (m)<br>mit Steckteil          | 2,06        | 2,59          | 3,12          | 3,65          | 3,92          | 4,44          |
| Arbeitshöhe<br>Stehleiter (m)<br>mit Steckteil        | 4,06        | 4,59          | 5,12          | 5,65          | 5,92          | 6,44          |
| Standhöhe<br>Anlegeleiter (m)                         | 3,73        | 4,29          | 5,39          | 5,94          | 6,49          | 7,32          |
| Arbeitshöhe<br>Anlegeleiter (m)                       | 5,73        | 6,29          | 7,39          | 7,94          | 8,49          | 9,32          |
| senkrechte Höhe<br>(m)<br>Stehleiter mit<br>Steckteil | 3,29        | 3,81          | 4,33          | 4,86          | 5,11          | 5,65          |
| Breite<br>ausgefahren (m)<br>oben/mitte/unten         | 355/425/837 | 355/425/1.005 | 355/425/1.005 | 355/425/1.200 | 355/425/1.200 | 355/425/1.200 |
| Schrittlänge (m)                                      | 1,37        | 1,61          | 1,80          | 1,95          | 2,16          | 2,34          |
| Gewicht (kg)  | 13,2        | 15,0          | 18,0          | 19,7          | 22,0          | 24,2          |
| Treppenstellung                                       | ja          | ja            | ja            | ja            | -             | -             |
| Artikelnummer   | 404721      | 404724        | <b>404727</b> | 404730        | 404733        | 404736        |