

## Iller Mehrzweckleiter Eurostars 2x8 Sprossen

Traverse zur Verbesserung der Standsicherheit



Art. Nr.: K52008

**339,10 €**

~~UVP 377,23 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE**

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht: 12 kg**

|                           |                            |                                   |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 3,05 m  | <b>Arbeitshöhe:</b> 5,05 m | <b>Leiterlänge:</b> 4,15 m        |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 8 | <b>Trittform:</b> Sprossen | <b>Hersteller:</b> Iller Leiter   |
| <b>Teilbarkeit:</b> 2x    | <b>Material:</b> Aluminium | <b>Kategorie:</b> Mehrzweckleiter |
| <b>Gewicht:</b> 12,0 kg   |                            |                                   |

Mehrzweckleiter zweiteilig in Handwerkerqualität

- einsetzbar als Stehleiter und zweiteilige Schiebeleiter
- Traverse zur Verbesserung der Standsicherheit
- zwei unlösbare Spanngurte dienen gleichzeitig als Ausschubbegrenzung
- gleitsichere und rutschfeste Leiternfüße
- Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
- kräftige Sicherheitsscharniere mit automatischer Bolzenverriegelung
- Leiterbreiten (ohne Traverse): 35 cm / 41 cm, Holmgröße 75 mm
- Traversengröße 60 x 22 mm
- Entspricht EN 131
- Gewerbliches Arbeiten auf Sprossenleitern ist nach TRBS 2121-2 nur mit Zubehör zulässig
- TRBS konform als Verkehrsweg





| Sprossen                          | 2x8       | 2x10      | 2x12      | 2x14      |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Holmgröße (mm)                    | 75        |           |           | 90        |
| Länge (mm)                        | 2,55-4,15 | 3,10-5,25 | 3,65-6,10 | 4,20-7,25 |
| max. Arbeitshöhe Stehleiter (m)   | 3,85      | 4,15      | 4,65      | 5,20      |
| max. Arbeitshöhe Anlegeleiter (m) | 5,05      | 6,15      | 7,00      | 8,15      |
| Standhöhe Stehleiter(m)           | 1,85      | 2,15      | 2,65      | 3,20      |
| Standhöhe Anlegeleiter(m)         | 3,05      | 4,15      | 5,00      | 6,15      |
| Traversenbreite (m)               | 0,9       | 1,23      | 1,23      | 1,23      |
| Artikel-Nr:                       | 52008     | 52010     | 52012     | 52014     |