

## MUNK Mehrzweckleiter 2-teilig 2x14 Sprossen

Einsetzbar als Steh- und Anlege-/Schiebeleiter  
und optimale Standsicherheit durch Spanngurte



Art. Nr.: G31228


**460,95 €**

~~UVP 756,84 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE**

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 20.5 kg

**Arbeitshöhe:** 8,00 m

**Leiterlänge:** 6,98 m

**Sprossen/Stufen:** 14

**Trittform:** Sprossen

**Hersteller:** Munk

**Teilbarkeit:** 2x

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Mehrzweckleiter

**Begehbarkeit:** zweiseitig



nivello® - Leiterschuhe  
4-fach größere Auflagefläche



4-fach gebördelte  
Sprossen-Holmverbindungen



**nivello® - Traverse**  
extra hohe Standsicherheit

**2-teilige Mehrzweckleiter mit 0,85m bzw. 1,10m breiter Nivello-Traverse und beidseitig rutsicheren nivello-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit.**

- Einsetzbar als Steh- und Anlege-/Schiebeleiter
- Optimale Standsicherheit durch Spanngurte
- Korrosionsbeständige Führungsbeschläge
- Steckhaken mit Abhebesicherung
- Rutsichere nivello®-Leiterschuhe
- Sprossenabstand 280mm
- Außenbreite 490mm
- Die nivello-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.



|                                       |         |        |        |              |
|---------------------------------------|---------|--------|--------|--------------|
| Arbeitshöhe ausgefahren A (ca. m)     | 5,30    | 6,10   | 7,20   | 8,00         |
| Leiterlänge ausgefahren L (m)         | 4,18    | 5,02   | 6,14   | 6,98         |
| senkrechte Höhe als Stehleiter H1 (m) | 2,35    | 2,88   | 3,40   | 3,98         |
| Traversenbreite (m)                   | 0,73    |        |        |              |
| Sprossenzahl                          | 2 x 8   | 2 x 10 | 2 x 12 | 2 x 14       |
| Holmabmessungen (HxB, mm)             | 73 x 25 |        |        |              |
| Gewicht (kg)                          | 12,0    | 14,5   | 16,5   | 20,5         |
| Mit nivello-Traverse                  | 31216   | 31220  | 31224  | <b>31228</b> |