

## Hymer Sprossenstehleiter mit verschraubten Aluminium Scharnieren 2x10 Sprossen

Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfesten Perlongurt

Art. Nr.: Y402320

**310,60 €**  
~~UVP 455,77 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**

**HYMER**



**Gewicht:** 10.9 kg

|                              |                                  |                            |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 2,07 m     | <b>Senkrechte Höhe:</b> 2,75 m   | <b>Arbeitshöhe:</b> 4,07 m |
| <b>Leiterlänge:</b> 2,88 m   | <b>Sprossen/Stufen:</b> 2x10     | <b>Hersteller:</b> Hymer   |
| <b>Trittform:</b> Sprossen   | <b>Teilbarkeit:</b> 2x           | <b>Material:</b> Aluminium |
| <b>Kategorie:</b> Stehleiter | <b>Begehrbarkeit:</b> zweiseitig | <b>Gewicht:</b> 10,9 kg    |
| <b>Tragkraft:</b> 150 kg     |                                  |                            |

Rutschsichere, geriffelte Sprossen aus Walzprofil

- Stabiler Stand der Leiter durch konische Ausführung
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfesten Perlongurt
- Verschraubte Aluminium-Scharniere
- Verpresste Leiterfüße
- Nach EN 131

Hinweis

Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Keitertritt klappbar zu verwenden.)

**10**  
**YEAR**  
**GUARANTEE**



#### Technische Daten

| Sprossenzahl              | 2x5     | 2x6     | 2x7     | 2x8     | 2x10          | 2x12    |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------------|---------|
| Holm (mm)                 | 60      |         |         |         |               |         |
| Länge (m)                 | 1,47    | 1,75    | 2,05    | 2,33    | 2,88          | 3,44    |
| Standhöhe (m)             | 0,77    | 1,00    | 1,30    | 1,55    | 2,07          | 2,60    |
| Arbeitshöhe (m)           | 2,77    | 3,00    | 3,30    | 3,55    | 4,07          | 4,60    |
| senkrechte Gesamthöhe (m) | 1,45    | 1,70    | 1,95    | 2,25    | 2,75          | 3,30    |
| Breite oben/unten (mm)    | 340/505 | 340/535 | 340/565 | 340/595 | 340/655       | 340/715 |
| Schrittlänge (m)          | 0,95    | 1,15    | 1,25    | 1,45    | 1,85          | 2,05    |
| Gewicht (kg)              | 5,1     | 6,1     | 7,3     | 8,4     | 10,9          | 13,6    |
| Artikelnummer             | 402310  | 402312  | 402314  | 402316  | <b>402320</b> | 402324  |