

## MUNK Stehleiter mit ergo-pad 6 Stufen

Arbeitshöhe bis 5,25m

Art. Nr.: G40106

★★★★★ (14)

**232,65 €**

~~UVP 381,99 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE**

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



Bestseller



**Gewicht:** 8.5 kg

**Standhöhe:** 1,38 m

**Arbeitshöhe:** 3,40 m

**Sprossen/Stufen:** 6

**Trittform:** Stufen

**Hersteller:** Munk

**Teilbarkeit:** 1x

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Stehleiter

**Begehbarkeit:** einseitig



ergo-pad® Griffzone  
ergonomischer Tragekomfort



rückengerechtes Halten



nivello® - Leiterschuhe  
4-fach größere Auflagefläche



### Günzburger Stehleiter mit ergo-pad®

- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung
- Rutschsichere nivello® -Leiterschuhe
- Ergo-Pad® Griffzone mit Klemmmechanismus
- NEU: optimiertes Leitern-Gelenk mit größerer Anlagefläche
- 3-fach Vernietung und höherer Wandstärke für noch mehr Stabilität und Langlebigkeit der Leiter
- Das neue 'safe-cap' (geschützt durch Geschmacksmuster Nr. 40 2012 004 55) aus robustem Kunststoff schützt beim Verladen und Aufbewahren der Leiter: Wände, KFZ-Ladeflächen uvm. und das Gelenk selbst
- Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise
- Ab 7 Stufen Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten
- Stufenabstand: 235mm



## ergo-pad®

Das ergo-pad® ist am optimalen Tragepunkt obiger Leitern angebracht, damit tragen Sie die Leitern automatisch im Schwerpunkt. Die Griffzone ergo-pad® aus weichem Kunststoff ist abrutschsicher und schmiegt sich durch die ergonomische Ausformung in Ihre Hand. Das ergo-pad® erhöht den Tragekomfort und erleichtert das Handling der Leiter. Es ist für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen geeignet.

## Weiterer Pluspunkt:

Der integrierte Klemmmechanismus sichert die Holme der Leiter im zusammengeklappten Zustand. Er arretiert diese - ohne zusätzlichen Handgriff - und erleichtert damit das Tragen der Leiter. Einfach praktisch - mit Grips. Das ergo-pad® ist temperaturbeständig von -40 bis +60 °C und ist serienmäßiges Produktbestandteil ohne Mehrpreis.



|                              |       |       |       |              |       |       |       |       |       |       |
|------------------------------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Arbeitshöhe A (ca. m)        | 2,70  | 2,95  | 3,15  | 3,40         | 3,70  | 3,90  | 4,10  | 4,35  | 4,80  | 5,25  |
| Gesamthöhe (m)               | 1,34  | 1,58  | 1,81  | 2,05         | 2,28  | 2,51  | 2,75  | 2,98  | 3,45  | 3,92  |
| Plattformhöhe P (m)          | 0,67  | 0,91  | 1,14  | 1,38         | 1,67  | 1,84  | 2,08  | 2,31  | 2,78  | 3,25  |
| Untere Außenbreite (m)       | 0,47  | 0,50  | 0,53  | 0,55         | 0,59  | 0,62  | 0,65  | 0,68  | 0,74  | 0,80  |
| Stufenanzahl inkl. Plattform | 3     | 4     | 5     | 6            | 7     | 8     | 9     | 10    | 12    | 14    |
| mit ego-pad                  | 40103 | 40104 | 40105 | <b>40106</b> | 40107 | 40108 | 40109 | 40110 | 40112 | 40114 |
| Gewicht (kg)                 | 5,5   | 6,5   | 7,5   | 8,5          | 9,5   | 11,0  | 12,5  | 13,5  | 15,5  | 18,0  |
| mit relax-step               | 42103 | 42104 | 42105 | 42106        | 42107 | 42108 | 42109 | 42110 | 42112 | 42114 |
| Gewicht (kg)                 | 5,9   | 7,1   | 8,4   | 9,7          | 10,9  | 12,8  | 14,6  | 15,9  | 18,6  | 21,9  |
| mit clip-step                | 41503 | 41504 | 41505 | 41506        | 41507 | 41508 | 41509 | 41510 | 41512 | 41514 |
| Gewicht (kg)                 | 5,8   | 6,9   | 8,1   | 9,2          | 10,5  | 12,2  | 13,9  | 15,0  | 17,5  | 20,5  |
| mit clip-step R13            | 41603 | 41604 | 41605 | 41606        | 41607 | 41608 | 41609 | 41610 | 41612 | 41614 |
| Gewicht (kg)                 | 5,8   | 6,9   | 8,0   | 9,2          | 10,4  | 12,0  | 13,8  | 15,0  | 17,4  | 20,0  |