

## Layher 1038 Holzstehleiter 2x4 Sprossen

Die klassische Handwerkerleiter

Layher. 

Art. Nr.: 1038.204

★★★★★ (16)

**60,45 €**

~~UVP 96,63 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 SOFORT LIEFERBAR

 Top Preis Leistung



**Gewicht:** 7.4 kg

**Standhöhe:** 0,55 m

**Arbeitshöhe:** 2,55 m

**Leiterlänge:** 1,25 m

**Sprossen/Stufen:** 4

**Hersteller:** Layher

**Trittform:** Sprossen

**Teilbarkeit:** 1x

**Material:** Holz

**Kategorie:** Stehleiter

**Begehbarkeit:** zweiseitig


### Die klassische Handwerkerleiter.

Beidseitig begehbar, mit Werkzeugtasche, Spreizsicherung durch 2 reißfeste PolyesterGurtbänder, robust konstruierte und verzinkte Stahlscharniere mit Eimerhaken, Transportsicherung aus Holz am Leiterfuß. Holme aus massivem Rotkiefernholz. Sprossen aus stabilem Buchenholz. Durch die speziellen Vierkantzapfen und einem besonderen Verfahren bei der Verklebung ist eine dauerhaft unlösbare Holm Sprossenverbindung gegeben.

- Sprossenabstand: **280 mm**

**Die Holzleiter gibt es auch mit 44 mm breiten, geriffelten Breitsprossen für komfortables und sichers Stehen.**

Preis: auf Anfrage



|                          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|--------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Arbeitshöhe<br>A (ca. m) | 2,30     | 2,55     | 2,80     | 3,05     | 3,30     | 3,60     | 3,85     | 4,10     | 4,65     |
| Leiterlänge<br>L (m)     | 1,00     | 1,25     | 1,50     | 1,85     | 2,10     | 2,35     | 2,65     | 2,95     | 3,50     |
| Anzahl<br>Sprossen       | 2x3      | 2x4      | 2x5      | 2x6      | 2x7      | 2x8      | 2x9      | 2x10     | 2x12     |
| Standhöhe<br>(m)         | 0,30     | 0,55     | 0,80     | 1,05     | 1,30     | 1,60     | 1,85     | 2,10     | 2,65     |
| Gewicht<br>(kg)          | 5,7      | 7,4      | 8,9      | 10,4     | 12,5     | 14,3     | 15,7     | 17,5     | 25,5     |
| Holmhöhe<br>(mm)         | 65       | 65       | 65       | 65       | 65       | 65       | 65       | 65       | 70       |
| Außenbreite<br>unten (m) | 0,47     | 0,50     | 0,53     | 0,56     | 0,59     | 0,62     | 0,65     | 0,68     | 0,74     |
| Art.-Nr.                 | 1038.203 | 1038.204 | 1038.205 | 1038.206 | 1038.207 | 1038.208 | 1038.209 | 1038.210 | 1038.212 |