

## Euroline Premium 30176 Alu Stufenanlegeleiter mit Vario Einhängehaken Ø 60mm 14 Stufen

Art. Nr.: E3017614

**275,90 €**

~~UVP 416,50 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



**Gewicht:** 10.2 kg

|                                |                                |                            |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| <b>Senkrechte Höhe:</b> 3,44 m | <b>Standhöhe:</b> 2,61 m       | <b>Ausladung:</b> 1,26 m   |
| <b>Arbeitshöhe:</b> 4,61 m     | <b>Leiterlänge:</b> 3,61 m     | <b>Sprossen/Stufen:</b> 14 |
| <b>Hersteller:</b> Euroline    | <b>Trittform:</b> Stufen       | <b>Teilbarkeit:</b> 1x     |
| <b>Material:</b> Aluminium     | <b>Kategorie:</b> Anlegeleiter |                            |

Inklusive 2 Vario - Einhängehaken ø 60 mm

- Am oberen Holmende zum Einhängen bei der Leiterbenutzung und tiefer angebracht zum platzsparenden Einhängen der Leiter im unbenutzten Zustand (Parkposition)
- Stranggepresstes Stufenprofil mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Variohaken zum Einhängen
- Variohaken in Parkposition
- Stufen mit 80 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Stufenabstand 250 mm
- Entspricht der TRBS 2121-2
- Quertraverse ab Stufe 12





| Stufenanzahl              | 6       | 8       | 10      | 12      | 14             | 16      | 18      |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|----------------|---------|---------|
| Leiterlänge (m)           | 1,65    | 2,15    | 2,65    | 3,15    | 3,61           | 4,17    | 4,65    |
| Arbeitshöhe (m)           | 2,70    | 3,15    | 3,65    | 4,15    | 4,61           | 5,17    | 5,55    |
| Standhöhe (m)             | 0,70    | 1,15    | 1,65    | 2,15    | 2,61           | 3,17    | 3,55    |
| Senkrechte Leiterhöhe (m) | 1,55    | 2,00    | 2,50    | 3,00    | 3,44           | 3,86    | 4,40    |
| Ausladung (m)             | 0,60    | 0,75    | 0,95    | 1,10    | 1,26           | 1,44    | 1,60    |
| Äußere Breite (m)         | 0,43    |         |         |         |                |         |         |
| Traversenbreite (m)       | -       | -       | -       | 0,85    |                |         |         |
| Artikelnummer             | 3017606 | 3017608 | 3017610 | 3017612 | <b>3017614</b> | 3017616 | 3017618 |