

## Hymer Mehrzweckleiter mit gebogener Traverse 3x8 Sprossen

Mehr Bodenfreiheit und sicherer Stand dank gebogener Traverse

Art. Nr.: Y604724

**600,85 €**  
~~UVP 888,93 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 17.6 kg

|                                   |                           |                            |
|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>Senkrechte Höhe:</b> 3,95 m    | <b>Standhöhe:</b> 4,35 m  | <b>Arbeitshöhe:</b> 6,35 m |
| <b>Leiterlänge:</b> 5,51 m        | <b>Sprossen/Stufen:</b> 8 | <b>Trittform:</b> Sprossen |
| <b>Hersteller:</b> Hymer          | <b>Teilbarkeit:</b> 3x    | <b>Material:</b> Aluminium |
| <b>Kategorie:</b> Mehrzweckleiter | <b>Gewicht:</b> 17,6 kg   | <b>Tragkraft:</b> 150 kg   |

### Multifunktionale Verwendung


- Erhöhte Rutschfestigkeit der Sprossen dank stärker profiliertem Strangpressprofil
- Komfortables Ausfahren der Leiter mittels Wandlaufrollen
- Flexible Verwendung in Treppenstellung
- Aushängbare, starre Strebe verhindert unbeabsichtigtes Zusammenklappen
- Mehr Bodenfreiheit und sicherer Stand dank gebogener Traverse
- Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil)
- Mit Holm verschraubte Leiterfüße
- Massive Stahlbeschläge
- Nach EN 131

### Hinweis

Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Keitertritt klappbar zu verwenden.)

**10**  
YEAR  
GUARANTEE

**EN**  
**131**



#### Technische Daten

| Sprossenzahl                                       | 3x6           | 3x7           | 3x8           | 3x9           | 3x10          | 3x12          |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Holm<br>oben/Mitte/unten<br>(mm)                   | 60/60/60      | 66/66/66      | 71/71/71      | 83/83/83      | 83/83/83      | 89/89/89      |
| Sprossenzahl<br>max.<br>ausgefahren                | 14            | 17            | 19            | 23            | 25            | 30            |
| Länge<br>eingefahren (m)                           | 1,87          | 2,15          | 2,43          | 2,71          | 3,02          | 3,63          |
| Länge<br>Anlegeleiter<br>ausgefahren (m)           | 4,11          | 4,95          | 5,51          | 6,63          | 7,22          | 8,66          |
| Standhöhe<br>Stehleiter mit<br>Steckteil (m)       | 1,60          | 2,13          | 2,65          | 3,20          | 3,71          | 4,55          |
| Arbeitshöhe<br>Stehleiter mit<br>Steckteil (m)     | 3,60          | 4,13          | 4,65          | 5,20          | 5,71          | 6,55          |
| Standhöhe<br>Anlegeleiter (m)                      | 3,00          | 3,80          | 4,35          | 5,45          | 5,99          | 7,34          |
| Arbeitshöhe<br>Anlegeleiter (m)                    | 5,00          | 5,80          | 6,35          | 7,45          | 7,99          | 9,34          |
| senkrechte Höhe<br>Stehleiter mit<br>Steckteil (m) | 2,89          | 3,42          | 3,95          | 4,42          | 4,97          | 5,80          |
| Breite<br>ausgefahren<br>oben/Mitte/unten<br>(mm)  | 355/425/1.030 | 355/425/1.030 | 355/425/1.030 | 355/425/1.160 | 355/425/1.160 | 355/425/1.160 |
| Schrittlänge (m)                                   | 1,31          | 1,50          | 1,64          | 1,82          | 2,00          | 2,36          |
| Gewicht (kg)                                       | 13,0          | 14,6          | 17,6          | 20,6          | 23,3          | 30,0          |
| Wandlaufrollen                                     | nein          | nein          | nein          | nein          | ja            | ja            |

---

|                 |        |        |               |        |        |        |
|-----------------|--------|--------|---------------|--------|--------|--------|
| starre Strebe   | nein   | ja     | ja            | ja     | ja     | ja     |
| Treppenstellung | ja     | ja     | ja            | ja     | ja     | nein   |
| Artikelnummer   | 604718 | 604721 | <b>604724</b> | 604727 | 604730 | 604736 |