

## Hymer Plattformleiter mit Kipprollen und langem Handlauf 6 Stufen

Ergonomisch geformte, beidseitige Handläufe

Art. Nr.: Y808106

**600,05 €**  
~~UVP 887,74 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 13.5 kg



**HYMER**

|                                |                                |                                   |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Plattformlänge:</b> 0,40 m  | <b>Plattformbreite:</b> 0,44 m | <b>Standhöhe:</b> 1,40 m          |
| <b>Senkrechte Höhe:</b> 2,20 m | <b>Arbeitshöhe:</b> 3,40 m     | <b>Leiterlänge:</b> 2,45 m        |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 6      | <b>Hersteller:</b> Hymer       | <b>Trittform:</b> Stufen          |
| <b>Teilbarkeit:</b> 1x         | <b>Material:</b> Aluminium     | <b>Kategorie:</b> Plattformleiter |
| <b>Begehbarkeit:</b> einseitig | <b>Gewicht:</b> 12,2 kg        |                                   |

Bequemer und sicherer Stand bei längeren Arbeiten dank großflächiger Plattform

- Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe. Vorderkante mit Holm bündig
- Massive Ablageschale aus Aluminium mit Eimerhaken
- Aushängbare, starre Strebe verhindert unbeabsichtigtes Zusammenklappen
- Ergonomisch geformte, beidseitige Handläufe
- Stabiler Stand der Leiter durch konische Ausführung
- Plattformabmessung 440 x 400 mm
- Geländerhöhe (über Plattform) 800 mm
- Nach EN 131, TRBS-konform

**10**  
YEAR  
GUARANTEE



| Stufenzahl inkl. Plattform        | 4      | 5      | 6             | 7      | 8      | 9      | 10     | 12     |
|-----------------------------------|--------|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Holm (mm)                         | 71     | 71     | 71            | 71     | 71     | 71     | 71     | 71     |
| Länge (m)                         | 1,95   | 2,20   | 2,45          | 2,70   | 2,95   | 3,20   | 3,45   | 3,95   |
| Standhöhe (Höhe bis Plattform, m) | 0,95   | 1,15   | 1,40          | 1,65   | 1,85   | 2,10   | 2,35   | 2,80   |
| Arbeitshöhe (m)                   | 2,95   | 3,15   | 3,40          | 3,65   | 3,85   | 4,10   | 4,35   | 4,80   |
| senkrechte Gesamthöhe (m)         | 1,75   | 2,00   | 2,20          | 2,55   | 2,70   | 3,00   | 3,15   | 3,60   |
| Breite (mm)                       | 650    | 670    | 700           | 730    | 750    | 780    | 800    | 850    |
| Schrittlänge (m)                  | 1,00   | 1,15   | 1,30          | 1,60   | 1,75   | 1,90   | 2,05   | 2,35   |
| Gewicht (kg)                      | 9,7    | 10,7   | 12,0          | 13,3   | 14,4   | 16,0   | 17,2   | 22,2   |
| Gurtbänder                        | nein   | nein   | nein          | nein   | ja     | ja     | ja     | ja     |
| Artikelnummer                     | 808104 | 808105 | <b>808106</b> | 808107 | 808108 | 808109 | 808110 | 808112 |