

# Hymer Plattformleiter Protect mit selbstschließender Sicherheitstüre 6 Sprossen

Optimaler Transport mittels Kipprollen

Art. Nr.: Y848306

**1.008,25 €**  
~~UVP 1.504,16 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

BG Bau gefördert



**HYMER**

**Gewicht:** 23.4 kg

|                                |                                    |                                |
|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Plattformlänge:</b> 0,43 m  | <b>Senkrechte Höhe:</b> 2,43 m     | <b>Standhöhe:</b> 1,39 m       |
| <b>Plattformbreite:</b> 0,60 m | <b>Arbeitshöhe:</b> 3,39 m         | <b>Leiterlänge:</b> 2,60 m     |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 6      | <b>Hersteller:</b> Hymer           | <b>Teilbarkeit:</b> 1x         |
| <b>Material:</b> Aluminium     | <b>Kategorie:</b> Plattformleitern | <b>Begehbarkeit:</b> einseitig |
| <b>Gewicht:</b> 23,4 kg        |                                    |                                |

Freihändiges, sicheres Arbeiten dank umlaufender Absturzsicherung und selbstschließender Sicherheitstüre

- Bequemer und sicherer Stand bei längeren Arbeiten dank großflächiger Plattform
- Sicherer Verkehrsweg durch Komfortsprosse
- Optimaler Transport mittels Kipprollen
- Plattformabmessung 600 x 425 mm
- Breitsprossen 45 mm
- BG Bau gefördert
- Nach EN 131-7 und NF P 93-352/353

**10**  
YEAR  
GUARANTEE



#### Technische Daten

| Sprossenzahl<br>inkl. Plattform          | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8              |
|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Holm (mm)                                | 60             |                |                |                |                |                |
| Länge (m)                                | 1,85           | 2,10           | 2,35           | 2,60           | 2,85           | 3,10           |
| Standhöhe<br>(Höhe bis<br>Plattform) (m) | 0,70           | 0,93           | 1,16           | 1,39           | 1,62           | 1,85           |
| Arbeitshöhe (m)                          | 2,70           | 2,93           | 3,16           | 3,39           | 3,62           | 3,85           |
| Senkrechte<br>Gesamthöhe (m)             | 1,73           | 1,96           | 2,19           | 2,43           | 2,66           | 2,89           |
| Breite (mm)                              | 650            | 1.760          | 1.930          | 2.110          | 2.255          | 2.440          |
| Schrittlänge (m)                         | 1,21           | 1,40           | 1,59           | 1,77           | 1,97           | 2,18           |
| zusammengelegt<br>LxBxH (m)              | 2,08x0,56x0,25 | 2,34x0,70x0,25 | 2,59x0,70x0,25 | 2,85x0,70x0,25 | 3,09x0,70x0,25 | 3,32x0,70x0,25 |
| Gewicht (kg)                             | 14,2           | 20,4           | 22,3           | 3,4            | 25,0           | 26,2           |
| Ausleger                                 | nein           | ja             | ja             | ja             | ja             | ja             |
| Artikelnummer                            | 848303         | 848304         | 848305         | <b>848306</b>  | 848307         | 848308         |