

## Hymer Stufenstehtleiter eloxiert mit Plattform 6 Stufen

Praktische, geräumige Kunststoff-Ablageschale mit Eimerhaken

Art. Nr.: Y402606

**227,90 €**

~~UVP 334,39 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



**Gewicht:** 6.4 kg


|                                |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 1,35 m       | <b>Senkrechte Höhe:</b> 1,95 m | <b>Arbeitshöhe:</b> 3,35 m     |
| <b>Leiterlänge:</b> 2,12 m     | <b>Sprossen/Stufen:</b> 6      | <b>Trittform:</b> Stufen       |
| <b>Hersteller:</b> Hymer       | <b>Material:</b> Aluminium     | <b>Kategorie:</b> Stehleiter   |
| <b>Begehbarkeit:</b> einseitig | <b>Eigengewicht:</b> 6,4 kg    | <b>Plattformbreite:</b> 0,25 m |
| <b>Plattformlänge:</b> 0,25 m  | <b>Tragkraft:</b> 150 kg       |                                |

Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe. Vorderkante mit Holm bündig

- Bequemer und sicherer Stand bei längeren Arbeiten dank großflächiger Plattform
- Praktische, geräumige Kunststoff-Ablageschale mit Eimerhaken
- Eloxierte Holme verhindern schmutzige Hände durch Aluminiumabrieb
- Plattformabmessung 250 x 250 mm
- Nach EN 131, TRBS-konform

**10**  
YEAR  
GUARANTEE

**EN**  
**131**



### Technische Daten

|                              |    |   |   |   |   |   |
|------------------------------|----|---|---|---|---|---|
| Stufenanzahl inkl. Plattform | 3  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Holm (mm)                    | 55 |   |   |   |   |   |

|                                   |         |         |         |               |         |         |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------------|---------|---------|
| Länge (m)                         | 1,37    | 1,62    | 1,87    | 2,12          | 2,36    | 2,61    |
| Standhöhe (Höhe bis Plattform, m) | 0,65    | 0,88    | 1,11    | 1,35          | 1,58    | 1,80    |
| Arbeitshöhe (m)                   | 2,65    | 2,88    | 3,11    | 3,35          | 3,58    | 3,80    |
| senkrechte Gesamthöhe (m)         | 1,25    | 1,48    | 1,71    | 1,95          | 2,18    | 2,40    |
| Breite oben/unten (mm)            | 280/415 | 280/440 | 280/465 | 280/495       | 280/520 | 280/545 |
| Schrittlänge (m)                  | 0,70    | 0,85    | 1,00    | 1,15          | 1,30    | 1,50    |
| Gewicht (kg)                      | 4,0     | 4,9     | 5,6     | 6,4           | 7,4     | 7,9     |
| Spreizsicherung                   | -       | -       | -       | -             | ja      | ja      |
| Artikelnummer                     | 402603  | 402604  | 402605  | <b>402606</b> | 402607  | 402608  |