

## Iller Sprossen Schiebeleiter 2x14 Sprossen

Von Sprosse zu Sprosse ausschiebbar.



Art. Nr.: K6814

**604,45 €**

~~UVP 754,46 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE**

 **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 22.9 kg

<b>Standhöhe:</b> 6,15 m	<b>Arbeitshöhe:</b> 8,15 m	<b>Leiterlänge:</b> 7,25 m
<b>Sprossen/Stufen:</b> 14	<b>Hersteller:</b> Iller Leiter	<b>Trittform:</b> Sprossen
<b>Teilbarkeit:</b> 2x	<b>Material:</b> Aluminium	<b>Kategorie:</b> Schiebeleiter
<b>Begehbarkeit:</b> einseitig	<b>Gewicht:</b> 22,9 kg	

Sprossenschiebeleiter in Industriequalität

- Parallel, von Sprosse zu Sprosse ausschiebbar
- Automatische Abhebesicherung am Schiebeteil
- Rutschfeste GummifüÙe im Holm verschraubt dadurch leicht auswechselbar
- Robuste StahlbeschlÙge
- Besonders stabiles Holmprofil mit Sicken
- Ab GrÙÙe 2 x 8 mit groÙen Gummi Wandlaufrollen
- Bei GrÙÙen 5 - 10 beide Leiternteile getrennt als Anlegeleitern verwendbar
- Beide Leiternteile getrennt verwendbar
- Leiternbreiten: 37 cm / 43 cm
- Nach DIN EN 131
- TRBS konform als Verkehrsweg





Sprossen	2 x 5	2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16	2 x 18	2 x 20
Länge (m)	1,65 - 2,40	1,95 - 3,00	2,55 - 4,15	3,10 - 5,25	3,65 - 6,10	4,15 - 7,25	4,70 - 8,30	5,30 - 9,50	5,80 - 10,30
max. Arbeitshöhe (m)	3,30	3,90	5,05	6,15	7,00	8,15	9,20	10,40	11,20
Gewicht (kg)	7,5	8,5	14,3	17,2	18,0	22,9	30,4	32,6	35,4
Holmgröße (mm)	60		75					90	
Traversenbreite (m)	-	-	0,90		1,00	1,20			
Artikelnummer	6805 (ohne Traverse)	6806 (ohne Traverse)	6808	6810	6812	<b>6814</b>	6816	6818	6820