

## Iller Teleskopleiter, beidseitig begehbar mit 4x4 Sprossen und 4,95m AH

Die wohl vielseitigste Leiter überhaupt!

Art. Nr.: K64204

**492,15 €**  
UVP ~~667,59 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE**

 **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 13.3 kg



<b>Arbeitshöhe:</b> 4,95 m	<b>Leiterlänge:</b> 4,16 m	<b>Sprossen/Stufen:</b> 4
<b>Hersteller:</b> Iller Leiter	<b>Trittform:</b> Sprossen	<b>Teilbarkeit:</b> 4x
<b>Material:</b> Aluminium	<b>Kategorie:</b> Teleskopleiter	<b>Begehbarkeit:</b> zweiseitig
<b>Treppengängig:</b> ja	<b>Eigengewicht:</b> 13,3 kg	<b>Holmbreite:</b> 60 mm
<b>Beschichtung:</b> eloxiert		

### Teleskopleiter "Levelmaster" - Die wohl vielseitigste Leiter überhaupt!

- Einsetzbar als ...
  - höhenverstellbare Stehleiter
  - längenverstellbare Anlegeleiter
  - treppengängige Stehleiter
- Stabiles Stahl Bolzengelenk, verschraubt (austauschbar)
- Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
- Kompaktes Transportmaß
- Auswechselbare Leiternfüße

#### Hinweis

Gewerbliches Arbeiten auf Sprossenleitern ist nach TRBS 2121-2 nur mit begründeter Gefährdungsbeurteilung oder mit Zubehör zulässig (siehe Seite TRBS).

Mit Zubehör Dreieckausleger oder Nachrüsttraverse konform zu EN 131



Sprossen	4 x 3		4 x 4		4 x 5		4 x 6	
Länge als Stehleiter (m)	1,01 - 1,49		1,29 - 2,02		1,57 - 2,55		1,85 - 3,08	
Länge als Anlegeleiter (m)	1,92 - 3,04		2,48 - 4,16		3,05 - 5,28		3,60 - 6,40	
max. Arbeitshöhe als Stehleiter (m)	2,85		3,35		3,90		4,45	
max. Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m)	3,85		4,95		6,00		7,10	
Packmaß (LxBxH, m)	1,02 x 0,48 x 0,21		1,30 x 0,55 x 0,21		1,58 x 0,63 x 0,21		1,85 x 0,69 x 0,21	
Dreiecksausleger	nein	ja	nein	ja	nein	ja	nein	ja
Artikel-Nr.	64203	64213	<b>64204</b>	64214	64205	64215	64206	64216