

## Werner Anlegeleiter Stehleiter Leansafe X3

All-in-one-Oberteil für schnelles Anlegen

Art. Nr.: 3356-OX

**ab 316,65 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**



**Typ:** Leansafe X3

**Sprosen/Stufen:** 6

**Trittform:** Stufen

**Hersteller:** Werner

**Teilbarkeit:** 2x

**Kategorie:** Stehleiter

**Begehrbarkeit:** zweiseitig

Eine leichte Anlege-, Steh- und verlängerte Anlegeleiter in einem? Von uns neu patentiert, von dir perfekteingesetzt: Dabei hilft auch die neuartige Anlegehilfe im Oberteil, die dich in jeder Situation von Dekoration bis Bau sicher und effizient arbeiten lässt. Erstaunlich, dass so viel Flexibilität einfach mit einer Hand zu justieren ist. Erhältlich in hochwertigem Aluminium – oder bestem Fiberglas für alle, die in der Nähe von Elektrizität Großes vorhaben.

- Schneller Aufbau als Anlege-, Steh- und verlängerte Anlegeleiter mit Einhand-Gelenkbedienung
- All-in-one-Oberteil für schnelles Anlegen an Ecken oder Mast, ohne jeweilige Verstellung des Oberteils
- Kantenversteifung zur Vermeidung von Schäden an den unteren Holmenden
- Schutz der Arbeitsflächen durch abriebfeste Materialien an Leiterfüßen und Anlegepads
- Integrierter Aufsatz mit Werkzeugbehälter und Magnetbereich
- Clip zum Arretieren für den Transport
- Einhändige Bedienung
- Rutschfeste Oberfläche
- Belastbar bis 150 kg
- Nach Norm EN 131
- Von unabhängiger Prüfstelle zertifiziert



### **An Mast anlehnen**

Das All-in-one-Oberteil für schnelles Anlegen an Ecken oder Mast, ohne jeweilige Verstellung des Oberteils.

### **An der Wand anlehnen**

Einfaches und leichtes Vergrößern der Arbeitshöhe durch klappen der Leiter. Dadurch lässt sich der Leansafe X3 auch optimal an die Wand anlehnen.



## An Ecke innen und außen anlehnen

Der Leansafe X3 ist so konzipiert, dass die Leiter sich sehr leicht an Ecken innen und außen anlehnen lässt. Durch eine Einkerbung am Oberteil ist dies eine Besonderheit und hebt sich von anderen Stehleitern ab.

## Leansafe X3 Stehleiter

Die Leansafe X3 Leiter ist sowohl als Aluminium-Stehleiter verfügbar, wie auch als GFK-Kunststoffleiter.





**EN 131-4**

|                                               |           |       |
|-----------------------------------------------|-----------|-------|
| Material                                      | Aluminium | GFK   |
| Stufenanzahl                                  | 6         | 6     |
| Leiterlänge eingeklappt (m)                   | 1,80      | 1,80  |
| Senkrechte Höhe als Stehleiter                | 1,70      | 1,70  |
| Leiterlänge, ausgeklappt (m)                  | 2,90      | 2,90  |
| Arbeitshöhe als Anlegeleiter eingeklappt (m)  | 2,85      | 2,85  |
| Standhöhe als Stehleiter (m)                  | 1,13      | 1,13  |
| Arbeitshöhe als Stehleiter (m)                | 3,13      | 3,13  |
| Arbeitshöhe als Anlegeleiter, ausgeklappt (m) | 3,70      | 3,70  |
| Untere, äußere Breite (m)                     | 0,64      | 0,64  |
| Gewicht (kg)                                  | 9,5       | 11,5  |
| Artikelnummer                                 | 48928     | 48926 |