

E-Mail: fehlemann@tripin-gmbh.de





Altrex Nevada Mehrzweckleiter NZR 3075 3x10 Sprossen

altrex

Art. Nr.: A242310



UVP 863.94 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)





Arbeitshöhe: 8,30 m **Leiterlänge:** 7,50 m **Sprossen/Stufen:** 10

Trittform: Sprossen Hersteller: Altrex Teilbarkeit: 3x

Material: Aluminium Kategorie: Mehrzweckleiter Begehbarkeit: zweiseitig

Nevada Mehrzweckleiter

- Für die intensive, professionelle Nutzung
- Spezielle ergonomisch geformte Vierkantprofil mit ERGO-Griffs
- Angenehmer Stehkomfort durch die extra hohen Sprossen (30 mm)

Ergonomische Vierkantprofilleiter für Profis

Die Nevada verfügt über ausgeklügelte Eigenschaften. Das ergonomische Vierkantprofil mit ERGO-GRIP gewährleistet einen stabilen, natürlichen Griff. Die extra hohen Sprossen bieten optimale Unterstützung am Schienbein. Zudem ist diese Mehrzweckleiter multifunktional. Nutzen Sie diese als Schiebeleiter an der Fassade oder einfach freistehend in A-Stellung. Perfekt für jeden Einsatz.

Die extra breiten Sprossen mit rutschfester Auftrittsfläche gewährleisten einen besseren Stehkomfort und mit den ausgestellten Holmen stehen Sie sicher und stabil. Die Leiter ist durch die Kunststoffführung und die Wandlaufrollen an den Enden einfach ein- und auszuschieben. Die charakteristische schwarze Beschichtung sieht gut aus und ist schmutzabweisend.

Für alle Arbeiten eine Nevada

Die Nevada Mehrzweckleiter ist in einer 2- und 3-teiligen Ausführung und in verschiedenen









Längen bis zu 10,20 m erhältlich.

Sicher in der Höhe

Entscheiden Sie sich für Sicherheit und wählen Sie die Nevada Mehrzweckleiter. Die druckfeste Spreizsicherung verhindert, dass die Leiter sich während der Nutzung zusammenschiebt.

Mehr Möglichkeiten durch extra Länge

Durch den großzügigen Sprossenabstand von 28 cm erreicht die Nevada Mehrzweckleiter ungeahnte Höhen.

Extra hohe Sprossen

Die Leiter verfügt über extra hohe Sprossen (30 cm). Diese Sprossen bieten eine Unterstützung an den Schienbeinen. Angenehm und komfortabel bei langem Stehen auf der Leiter.

EN 131

DEKRA





							1	
Sprossen	2x8	2x10	2x12	2x14	3x8	3x10	3x12	3x14
Тур	NZR							
	2041	2052	2063	2072	3058	3075	3083	3094
Wandlaufrollen	-	-	ja	ja	ja	ja	ja	ja
max. Leiterlänge (m)	4,00	5,15	6,25	7,10	5,80	7,50	8,30	9,45
max. Arbeitshöhe (m)	4,90	6,05	7,10	7,90	6,65	8,30	9,10	10,20
Arbeitshöhe in A- Stellung (m)	3,30	3,90	4,45	4,95	4,25	4,80	5,35	5,90
Lagerlänge (m)	2,35	2,95	3,50	4,05	2,45	3,05	3,60	4,15
Gewicht (kg)	13,3	15,3	19,5	26,0	19,6	29,2	33,7	41,3
Artikel-Nr.	242208	242210	242212	242214	242308	242310	242312	242314