

Altrex Varitrex Tele Pro Vielzweckleiter



Art. Nr.: 3797-OX

ab 235,15 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR****Typ:** Varitrex Tele PRO**Trittform:** Sprossen**Hersteller:** Altrex

Varitrex Tele PRO. Teleskop-Vielzweckleiter für den professionellen und begeisterten Heimwerker.

Die Varitrex Tele PRO ist eine Teleskop-Vielzweckleiter. Sie können die Vielzweckleiter sowohl in der A-Position

(als Stehleiter) als auch als Anlegeleiter verwenden. Außerdem ist diese Leiter teleskopisch Höhenverstellbar.

Dadurch gleichen Sie Höhenunterschiede z.B. in einem Treppenhaus, problemlos aus. Mit der Varitrex Tele PRO können Sie nahezu jede Aufgabe bewältigen.

Dank Quertraversen mit rutschfesten Füßen wird eine sehr hohe Standsicherheit erreicht. Mit dem

ergonomischen Feststellknopf können Sie die Vielzweckleiter ganz einfach in die gewünschte Arbeitsposition bringen. Das einzigartige 3-PIN autolocking® Scharniersystem sichert die Vielzweckleiter in jeder Position. Sicherheit garantiert. Die graue Beschichtung ist zudem schmutzabweisend.

Cleveres Scharniersystem

Mit 12.000 Zyklen ist das 3-PIN autolocking® Scharniersystem ausgiebig getestet. Optimale Sicherheit und Schutz.

Multifunktional und ausziehbar

Im Handumdrehen verwandeln Sie die Varitrex Tele PRO in eine Stehleiter (A-Stellung) oder in eine Anlegeleiter. Dank des ergonomischen Verriegelungsknopfes ist das so einfach wie noch nie. Durch den Teleskopmechanismus ist sie auch ideal für Arbeiten auf Flächen mit Höhenunterschied. Stellen Sie die Vielzweckleiter in die gewünschte Position und erreichen Sie die benötigte Arbeitshöhe.

Stabil und sicher

Die Quertraversen mit rutschfesten Füßen sorgen für eine hohe Standsicherheit. Egal, in welcher Arbeitsposition Sie die Leiter verwenden.

Kompakte Aufbewahrung

Zusammengeklappt nimmt die Vielzweckleiter nur wenig Platz ein. So lässt sie sich bequem und leicht transportieren und lagern.



Maximale Arbeitshöhe	4,90 m	5,95 m
Maximale Arbeitshöhe (A-Stellung)	3,3 m	3,8 m
Anzahl Sprossen	4x4	4x5
Ausgeschobene Länge	4,02 m	5,10 m
Bodenfläche (A-Stellung)	1,32x0,79 m x m	1,63x0,87 m x m
Breite der Lagerung	79 cm	87 cm
Höhe der Lagerung	125 cm	152 cm
Tiefe der Lagerung	22 cm	22 cm
maximale Standhöhe	2,89 m	3,93 m
Standhöhe (A-Stellung)	1,29 m	1,81 m
Gewicht	13,1 kg	16,6 kg
Artikelnummer	503714	503715