

## Hailo Sprossenschiebeleiter Pro mit innovativen 3 Dreh-Stufen mit großer Standfläche

Vielseitig verwendbar

Art. Nr.: 3794-OX

**ab 534,75 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**



**Hersteller:** Hailo

**Trittform:** Sprossen

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Mehrzweckleiter

**Tragkraft:** 150 kg

**INNOVATION:** 3 Dreh-Stufen mit großer Standfläche und mit Einhand-Sicherheits-Verriegelung schaffen einen sicheren und ergonomischen Arbeitsplatz auf der Leiter (siehe TRBS 2121-2)

- LOT-System: gleicht Bodenunebenheiten bis 15 cm aus, Einstellung per Fußpedal
- Vielseitig verwendbar als Anlege-, Schiebe- und Bockleiter bei 3x12 Leiter (Artikel-Nr. 9001-007)
- Vielseitig verwendbar als Anlege- und Bockleiter bei 2x12 Leiter (Artikel-Nr. 9002-007)
- Federunterstützte Rasthaken mit Transportsicherung
- Längs- und querprofilierte Sprossen
- Rutschfeste Flächenauflage-Steckfüße
- Standsicherer Querbalken mit großflächigen Tatzenfüßen
- Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff
- Extrem stabile, doppelt verwulstete Holm-Sprossen-Verbindung
- Zweites Leiternteil bei S110 nicht abnehmbar
- Drittes Leiternteil bei S120 nicht abnehmbar
- Belastbar bis 150 kg

**5**  
 Years warranty  
 for private use



**3**  
 Years warranty  
 for commercial use



**EN 131**



Nach  
**TRBS  
 2121-2**  
 als Arbeitsplatz  
 verwendbar.



Sprossenanzahl	2x12	3x12
Arbeitshöhe Anlegeleiter (m)	6,61	8,78
Arbeitshöhe Bockleiter (m)	4,65	-
Arbeitshöhe Schiebeleiter (m)	-	6,27
Höhe Anlegeleiter (m)	5,63	7,85
Höhe Bockleiter (m)	3,39	-
Höhe Schiebeleiter (m)	-	5,59
Aufstellbreite Anlegeleiter (m)	1,49	1,49
Aufstelltiefe Anlegeleiter (m)	1,51	2,05
Aufstellbreite Schiebeleiter (m)	-	1,49
Aufstelltiefe Schiebeleiter (m)	-	2,17
Aufstellbreite Bockleiter (m)	1,49	-
Aufstelltiefe Bockleiter (m)	2,19	-
Belastbarkeit (kg)	150	150
Gewicht (kg)	24,0	34,0
Verpackungsmaße (HxBxT, cm)	335x42x16	360x49x23
Artikelnummer	9002007	9001007

Autorisierter  
Online-Händler

