

Hymer Mehrzweckleiter mit massiven Stahlbeschlägen 3x9 Sprossen

Flexible Verwendung in Treppenstellung

Art. Nr.: Y404727

401,35 €

~~UVP 593,81 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**

Gewicht: 17.8 kg



HYMER

| | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Standhöhe: 5,39 m | Senkrechte Höhe: 4,33 m | Arbeitshöhe: 7,39 m |
| Leiterlänge: 6,55 m | Sprossen/Stufen: 9 | Hersteller: Hymer |
| Trittform: Sprossen | Teilbarkeit: 3x | Material: Aluminium |
| Kategorie: Mehrzweckleiter | Gewicht: 18,0 kg | Tragkraft: 150 kg |

Multifunktionale Verwendung

- Rutschsichere, geriffelte Sprossen aus Walzprofil
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfesten Perlongurt
- Flexible Verwendung in Treppenstellung mit Zubehör Klemmbeschlagset
- Aushängbare, starre Strebe verhindert unbeabsichtigtes Zusammenklappen
- Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil)
- Massive Stahlbeschläge
- Verpresste Leiterfüße
- Nach EN 131

Hinweis

Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Keitertritt klappbar zu verwenden.)

10

YEAR

GUARANTEE



Technische Daten

| Sprossenzahl | 3x7 | 3x8 | 3x9 | 3x10 | 3x11 | 3x12 |
|---|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Holm (mm) oben/mitte/unten | 60/66/60 | 60/71/60 | 71/83/71 | 71/83/71 | 71/83/71 | 71/89/71 |
| Sprossenzahl max. ausgefahren | 17 | 19 | 23 | 25 | 27 | 30 |
| Länge eingefahren (m) | 2,07 | 2,35 | 2,63 | 2,91 | 3,19 | 3,47 |
| Länge Anlegeleiter (m) ausgefahren | 4,87 | 5,43 | 6,55 | 7,11 | 7,67 | 8,51 |
| Standhöhe Stehleiter (m) mit Steckteil | 2,06 | 2,59 | 3,12 | 3,65 | 3,92 | 4,44 |
| Arbeitshöhe Stehleiter (m) mit Steckteil | 4,06 | 4,59 | 5,12 | 5,65 | 5,92 | 6,44 |
| Standhöhe Anlegeleiter (m) | 3,73 | 4,29 | 5,39 | 5,94 | 6,49 | 7,32 |
| Arbeitshöhe Anlegeleiter (m) | 5,73 | 6,29 | 7,39 | 7,94 | 8,49 | 9,32 |
| senkrechte Höhe (m) Stehleiter mit Steckteil | 3,29 | 3,81 | 4,33 | 4,86 | 5,11 | 5,65 |
| Breite ausgefahren (m) oben/mitte/unten | 355/425/837 | 355/425/1.005 | 355/425/1.005 | 355/425/1.200 | 355/425/1.200 | 355/425/1.200 |
| Schrittlänge (m) | 1,37 | 1,61 | 1,80 | 1,95 | 2,16 | 2,34 |
| Gewicht (kg) | 13,2 | 15,0 | 18,0 | 19,7 | 22,0 | 24,2 |
| Treppenstellung | ja | ja | ja | ja | - | - |
| Artikelnummer | 404721 | 404724 | 404727 | 404730 | 404733 | 404736 |