

## Hymer Teleskopleiter 4x6 Sprossen

Flexible Verwendung in Treppenstellung

Art. Nr.: Y414224

**574,30 €**

~~UVP 849,66 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

**Gewicht:** 19 kg



**HYMER**

**Senkrechte Höhe:** 3,03 m

**Leiterlänge:** 6,26 m

**Trittform:** Sprossen

**Kategorie:** Teleskopleiter

**Standhöhe:** 5,20 m

**Sprossen/Stufen:** 6

**Teilbarkeit:** 4x

**Gewicht:** 19,0 kg

**Arbeitshöhe:** 7,20 m

**Hersteller:** Hymer

**Material:** Aluminium

### Multifunktionale Verwendung


- Höhenverstellbar in 280-mm-Schritten
- Flexible Verwendung in Treppenstellung
- Einfach zu bedienende Bügelgelenke aus Stahl
- Sicherer Stand mittels klappbarer, transportoptimierter Teleskopausleger
- Sperrelement mit Stahlkern
- Nach EN 131-4

### Hinweis

Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Leitertritt klappbar zu verwenden.)

**10**  
YEAR  
GUARANTEE

**EN**  
**131-4**



| Sprossenzahl                             | 4x4            | 4x5            | 4x6            |
|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Holm (mm)                                | 60             |                |                |
| Länge Anlegeleiter (m)                   | 2,35-4,02      | 2,90-5,14      | 3,46-6,26      |
| Standhöhe Stehleiter (m)                 | 1,26           | 1,80           | 2,35           |
| Arbeitshöhe Stehleiter (m)               | 3,26           | 3,80           | 4,35           |
| Standhöhe Anlegeleiter (m)               | 3,00           | 4,10           | 5,20           |
| Arbeitshöhe Anlegeleiter (m)             | 5,00           | 6,10           | 7,20           |
| senkrechte Höhe Stehleiter (m)           | 1,15-1,95      | 1,40-2,49      | 1,70-3,03      |
| Breite als Stehleiter oben/unten (mm)    | 355/830        | 355/945        | 355/1.055      |
| zusammengeklappt LxBxH (mm)              | 1,20x0,61x0,20 | 1,50x0,68x0,20 | 1,80x0,75x0,20 |
| Schrittlänge eingefahren/ausgefahren (m) | 0,87/1,36      | 1,03/1,72      | 1,20/2,01      |
| Gewicht (kg)                             | 13,2           | 16,2           | 19,0           |
| Gelenk                                   | A              | A              | B              |
| Artikelnummer                            | 414216         | 414220         | <b>414224</b>  |