

## MUNK Ortsfeste Steigleitern mit Rückenschutz an maschinellen Anlagen Stahl verzinkt 13,16m SH

Bis Steighöhe 18,76m

Art. Nr.: G520241

**4.365,00 €**

~~UVP 9.416,47 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 316 kg

|                             |                                 |                               |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>Holmhöhe:</b> 60 mm      | <b>Breite:</b> 520 mm           | <b>Steighöhe:</b> 13,16 m     |
| <b>Leiterlänge:</b> 14,36 m | <b>Hersteller:</b> Munk         | <b>Trittform:</b> Sprossen    |
| <b>Teilbarkeit:</b> 1x      | <b>Material:</b> Stahl verzinkt | <b>Kategorie:</b> Steigleiter |

Bauart-geprüft; entsprechend europäischer Norm DIN EN ISO 14122-4, resp. DIN 18799-1, resp. DIN 14094-1, Arbeitsstättenrichtlinie ASR A 1.8, DGUV Information 208-032 (bisher BGI/GUV-I 5189) und geltenden Unfallverhütungsvorschriften.

Steigleitern sind immer dann Ihre passende Steigtechniklösung, wenn Gebäude, Anlagen oder Maschinen einen dauerhaften Zugang erfordern. Steigleitern sind robust, langlebig, effizient und erlauben einen sicheren Auf- und Abstieg, auch bei großen Höhen. Komfortable Podeste gestatten Ruhepausen und den einfachen Umstieg bei versetzt angebrachten Steigleitern. Ein umfangreiches Zubehörsortiment deckt die vielfältigsten Anforderungen ab, die die baulichen Gegebenheiten mitunter verlangen. Das optimierte Montagesystem der MUNK STEIGTECHNIK ermöglicht es jetzt, selbst komplexe, mehrzügige Anlagen mit bis zu 30 Prozent Zeitersparnis zu montieren. Eine neue und hochstabile Befestigungstechnik des wichtigen Rückenschutzes ist die moderne Antwort auf gestiegene Anforderungen in punkto Wirtschaftlichkeit. Steigleitern planen wir in enger Abstimmung mit dem Auftraggeber, je nach Einsatzort und -zweck. Denn gute Projektierung ist die halbe Steigtechniklösung.

Hinweis

Je nach Gegebenheit und Einsatzzweck sind für die Ausführung von Steigleitern unterschiedliche Normen gültig. Die Steigleitern der MUNUK STEIGTECHNIK entsprechen diesen Normen:

**DIN 18799-1: Ortsfeste Steigleitern an baulichen Anlagen:**

Geltungsbereich: an Gebäuden für Wartungs- und Reinigungsarbeiten. Für Schornsteine gelten besondere Vorschriften, bitte senden Sie uns Ihre Anfrage.

**DIN 14094-1: Notleiteranlagen:**

Geltungsbereich: Notleiteranlagen sind bauliche Anlagen über die Menschen im Gefahrenfall gerettet werden können. Sie sollten grundsätzlich auch eine Selbstrettung ermöglichen.

**DIN EN ISO 1422-4: Ortsfeste Steigleitern an maschinellen Anlagen:**

Mehrzügige, ortsfeste Steigleitern dienen in erster Linie dem sicheren Zugang zu Maschinen und Anlagen. Dies umfasst sowohl große Industrieanlagen als auch kleinere, mobile Geräte. Zudem ermöglichen sie den Zugang zu Gebäuden, die eng mit Maschinen verbunden sind.

**Sicherheit:**

Tragfähigkeit des Untergrunds, sowie geeignete Schrauben/Dübel sind durch Sachverständigen zu prüfen.

**Einsatzbereich:**

An Gebäuden für Wartungs- und Reinigungsarbeiten. Für Schornsteine gelten bzgl. Befestigung und Rückenschutz besondere Vorschriften - bitte senden Sie uns Ihre Anfrage.

**Planung und Benutzung:**

Die Höhe der einzelnen Leiternzüge sowie Abstände von Ruhebühnen erfolgt unter Berücksichtigung bestimmter Personengruppen (1 bzw. 2) hinsichtlich der Erfahrung in Benutzung von Steigleiteranlagen.

- 1) Personen mit Erfahrung in der Benutzung von Steigleiteranlagen (z.B. Antennenbauer), nach DIN 18799-1 Personenkreis C
- 2) Personen ohne Erfahrung in der Benutzung von Steigleiteranlagen (z.B. Privatpersonen), nach DIN 18799-1 Personenkreis A+B

**Bitte beachten:**

- Über 3 m Absturzhöhe muss, soweit baulich möglich, ein Rückenschutz vorhanden sein
- Über 10 m Absturzhöhe ist die Steigleiter versetzt auszuführen. Die maximale Länge eines Leiterzuges darf 10 m nicht überschreiten
- Ausnahme: Ist aus baulichen Gründen eine Versetzung nicht möglich, so kann die Leiter auch über 10 m hinaus einzügig ausgeführt werden. In diesem Fall ist die

Umsteigeplattform durch ein klappbares Ruhepodest (Bestell-Nr. 61960 / 62960 / 63960 / 68960) zu ersetzen

- Für seitliche Überstiege müssen die Leiternteile höher geführt werden
- An ungesicherten Ausstiegsstellen sind beidseitig zur Steigleiter angebrachte Geländer empfehlenswert, siehe DIN EN ISO 14122-4 (Ausstiegsgeländer Bestell-Nr. 60981)
- Wenn die Spaltgröße am Ausstieg größer 75 mm ist, Ausstiegstritt Bestell-Nr. 62966 ff mitbestellen
- Am Ausstieg ist eine Sicherungstüre Bestell-Nr. 63502 empfehlenswert

### **Steigleitern erhalten Sie bei uns in verschiedenen Materialausführungen passend zum Einsatzzweck:**

| Material           | Sprossen           | Leiterbreite | Holmhöhe | Merkmale                             | Einsatzbereich                                                   |
|--------------------|--------------------|--------------|----------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Aluminium eloxiert | 30x30 mm geriffelt | 520mm        | 60mm     | robust und edel in der Optik         | Architektur und für alle anspruchsvollen Anwendungen             |
| Aluminium blank    | 30x30 mm geriffelt | 520mm        | 60mm     | kostengünstig, leicht und universell | alle Innenbereiche und bedingt im Außenbereich                   |
| Stahl verzinkt     | 30mm Lochsprossen  | 520mm        | 60mm     | sehr robust und widerstandsfähig     | Industrie und bauliche Anlagen                                   |
| Edelstahl          | 30mm Lochsprossen  | 520mm        | 60mm     | langlebig und beständig              | Hygiene-, Chemie, Lebensmittelbereich; Industrie und Architektur |

### **Eigenschaften der Mehrzügigen Steigleiter für maschinelle Anlagen**

- Einsatzbereich: Zugang zu Maschinen und maschinellen Anlagen
- Unabhängig von der Steighöhe gilt:
- Als Absturzsicherung ist der Rückenschutz dem Steigschutz vorzuziehen (Kombination nicht erlaubt, da die Rettung von Personen durch den Rückenschutz behindert wird).
- Arbeitsmedizinische Untersuchung zur Höhentauglichkeit (z.B. G 41), die Notwendigkeit hängt von der Gefährdungsbeurteilung (u.a. Gesamtsteighöhe, Art der Absturzsicherung) der jeweiligen Steigleiteranlagen ab
- Ein Nachweis für die Tragfähigkeit des Untergrunds muss für jedes Bauvorhaben durch einen verantwortlichen Sachverständigen für Standsicherheit erbracht werden
- Durchgangssperre (Sicherungstüre) wird immer benötigt
- Wenn es die Zugangssituation erfordert, müssen bei Steigleitern mit Steigschutz geeignete Schutzeinrichtungen (z. B. Stahl-Abschlusstüre) gegen unbefugte Benutzung vorhanden sein
- Für seitliche Überstiege müssen die Leiterteile höher geführt werden

- Bei mehrzügigen Leiterzügen muss die Überschneidung des Rückenschutzes mindestens 2.000 mm betragen.
- An ungesicherten Ausstiegsstellen sind beidseitig zur Steigleiter angebrachte oder in die Ausstiegsebene geführte Geländer erforderlich
- Spalt beim Austritt darf nicht größer als 60-75 mm sein
- Antrittsmaß: Abstand Einstiegsebene bis zur ersten Sprosse 100 – 400 mm. Die Oberkante der obersten Sprosse muss sich auf gleicher Höhe mit der Lauffläche der Ausstiegstelle befinden
- Die Spaltmaße zwischen Steigleiteranlage und Geländer dürfen maximal 120 mm betragen
- Die Verbindung zum Steigschutz muss von einem gesicherten Standplatz aus herzustellen und zu lösen sein
- Ein gesicherter Standplatz ist z. B. ein Podest mit Geländer und einem gesicherten Zugang



|                                      |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| bis maximal 20 m Steighöhe           |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Steighöhe bis (m)                    | 10,92               | 11,76 | 13,16 | 14,00 | 15,12 | 15,96 | 16,80 | 17,64 | 18,76 |
| Leiternlänge (m) inkl. Ausstiegsholm | 12,12               | 12,96 | 14,36 | 8,48  | 16,32 | 17,16 | 18,00 | 18,84 | 19,96 |
| Außenbreite (mm)                     | 520                 |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Holmhöhe (mm)                        | 60                  |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Max. Belastbarkeit (kg)              | 150                 |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Verwendungszweck                     | maschinelle Anlagen |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Bauart                               | Mehrzügig           |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Teileliste                           |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Leiternteil 1,96m (061264)           | -                   | -     | -     | 2     | -     | 2     | 1     | 1     | 2     |
| Leiternteil 2,80m (061265)           | 5                   | 4     | 3     | 3     | 5     | 4     | 6     | 7     | 7     |
| Leiternteil 3,64m (061266)           | -                   | 1     | 3     | 2     | 2     | 3     | 1     | 1     | 1     |
| Ausstiegsholm gerade (061243)        | 2                   | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |

|                                                             |        |        |               |        |        |        |        |        |        |
|-------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Wandhalter, starr 200 mm,<br>Stahl verzinkt<br>(063249)     | 18     | 18     | 26            | 26     | 28     | 28     | 28     | 28     | 34     |
| Rückenschutzbügel, Ø 700 mm (061234)                        | 9      | 10     | 12            | 12     | 14     | 13     | 14     | 15     | 16     |
| Rückenschutzstrebe, 3000 mm lang<br>(061235)                | 23     | 24     | 27            | 31     | 31     | 36     | 36     | 37     | 47     |
| Rückenschutzbügel versetzte<br>Ausführung (061963)          | 2      | 2      | 4             | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 6      |
| Umsteigeplattform zwischen<br>Leiterzügen Ø 700 mm (063961) | 1      | 1      | 2             | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 3      |
| Steigleiterverbinder<br>(061236)                            | 6      | 6      | 6             | 8      | 8      | 8      | 10     | 10     | 12     |
| Sicherungsstrebe für versetzte<br>Ausführung (061274)       | 1      | 1      | 2             | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 3      |
| Aluminium eloxiert                                          |        |        |               |        |        |        |        |        |        |
| Artikelnummer                                               | 500231 | 500236 | 500241        | 500246 | 500251 | 500256 | 500261 | 500266 | 500271 |
| Aluminium blank                                             |        |        |               |        |        |        |        |        |        |
| Artikelnummer                                               | 510231 | 510236 | 510241        | 510246 | 510251 | 510256 | 510261 | 510266 | 510271 |
| Stahl verzinkt                                              |        |        |               |        |        |        |        |        |        |
| Artikelnummer                                               | 520231 | 520236 | <b>520241</b> | 520246 | 520251 | 520256 | 520261 | 520266 | 520271 |
| Edelstahl (1,4571)                                          |        |        |               |        |        |        |        |        |        |
| Artikelnummer                                               | 530231 | 530236 | 530241        | 530246 | 530251 | 530256 | 530261 | 530266 | 530271 |