

## Zarges fahrbar gebördelte Teleskop Plattformleiter ZAP SAFEMASTER MAX S 5 Stufen

Art. Nr.: Z41442

**866,35 €**  
~~UVP 1.640,77 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 9 -10 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 24.9 kg



|                              |                                   |                               |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>Stufentiefe:</b> 80 mm    | <b>Standhöhe:</b> 1,20 m          | <b>Plattformbreite:</b> 0,4 m |
| <b>Typ:</b> Safemaster Max S | <b>Plattformlänge:</b> 0,55 m     | <b>Arbeitshöhe:</b> 3,20 m    |
| <b>Leiterlänge:</b> 2,62 m   | <b>Sprossen/Stufen:</b> 5         | <b>Hersteller:</b> Zarges     |
| <b>Material:</b> Aluminium   | <b>Kategorie:</b> Plattformleiter | <b>Plattformhöhe:</b> 1,20 m  |
| <b>Tragkraft:</b> 150 kg     |                                   |                               |

Keine Kompromisse: Das Basismodell mit allen Handlings- und Sicherheitsvorteilen. Die teleskopierbare Plattformleiter überzeugt durch die schnelle und einfache Höhenverstellung und besitzt zeitgleich eine funktionale, manuelle Tür sowie Ausleger mit einfacher Verstellmöglichkeit. Die Leiter ist durch zwei große Laufrollen auf der Rückseite einfach verschiebbar, auch im aufgebautem Zustand.

- Sprossen-/Stufentiefe: 80 mm
- Geländerhöhe: 1,00 m
- Plattformgröße: 400 × 550 mm
- Material Plattform: verleimte Sperrholzplatte
- Ablageschale: Kunststoff
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN 131-7



| Stufenanzahl einschl. Plattform | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Arbeitshöhe, max. A (ca. m)     | 2,70              | 2,95              | 3,20              | 3,45              | 3,70              |
| Leiterlänge (m)                 | 2,06              | 2,34              | 2,62              | 2,91              | 3,18              |
| Plattformhöhe (m)               | 0,70              | 0,95              | 1,20              | 1,45              | 1,70              |
| Höhe inkl. Geländer, max. (m)   | 1,72              | 1,97              | 2,23              | 2,48              | 2,74              |
| Transportabmessungen (mm)       | 250 x 690 x 2.060 | 250 x 780 x 2.340 | 320 x 670 x 2.620 | 320 x 670 x 2.910 | 320 x 670 x 3.180 |
| untere, äußere Breite (m)       | 0,67              | 0,78              | 0,67              | 0,67              | 0,67              |
| Gewicht (kg)                    | 16,0              | 16,6              | 24,9              | 26,1              | 27,4              |
| Bestellnummer                   | 41440             | 41441             | <b>41442</b>      | 41443             | 41444             |

|                                                                                                          |                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          |                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">ZAP Safemaster MAX S Aufbauanleitung</a></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">ZAP Safemaster MAX S Datenblatt</a></li> </ul> |