

Hymer Plattformleiter Protect+ mit Teleskopausleger und Sicherheitstüren 6-10 Sprossen

Flexible Verwendung in Treppenstellung

Art. Nr.: Y848410

1.429,45 €
~~UVP 2.132,48 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

BG Bau gefördert



HYMER

Gewicht: 33 kg

Plattformlänge: 0,43 m	Plattformbreite: 0,60 m	Standhöhe: 1,39-2,24 m
Senkrechte Höhe: 2,43-3,29 m	Arbeitshöhe: 3,39-4,24 m	Leiterlänge: 2,61-3,56 m
Sprossen/Stufen: 6-10	Hersteller: Hymer	Trittform: Sprossen
Teilbarkeit: 1x	Material: Aluminium	Kategorie: Podestleiter
Begehbarkeit: einseitig	Gewicht: 33,0 kg	

Freihändiges, sicheres Arbeiten dank umlaufender Absturzsicherung und selbstschließendender Sicherheitstüre

- Sicherer Stand mittels klappbarer, transportoptimierter Teleskopausleger
- Bequemer und sicherer Stand bei längeren Arbeiten dank großflächiger Plattform
- Sicherer Verkehrsweg durch Komfortsprosse
- Optimaler Transport mittels Kipprollen
- Flexible Verwendung in Treppenstellung
- Plattformabmessung 600 x 425 mm
- Breitsprossen 45 mm
- Nach EN 131-7 und NF P 93-352/353
- TRBS-konform

10
YEAR
GUARANTEE

EN
131-7



Technische Daten			
Sprossenzahl inkl. Plattform	3-5	5-8	6-10
Enthaltene Grundleiter	848303	848305	848306
Enthaltene Erweiterung	0054730+0054734	0054731	0054732
Holm (mm)	60		
Länge (m)	2,06 - 2,31	2,36 - 3,06	2,61 - 3,56
Standhöhe (Höhe bis Plattform)(m)	0,86 - 1,09	1,15 - 1,77	1,39 - 2,24
Arbeitshöhe (m)	2,86 - 3,09	3,15 - 3,77	3,39 - 4,24
senkrechte Gesamthöhe(m)	1,90 - 2,13	2,20 - 2,81	2,43 - 3,29
Breite (mm)	1.775 - 1.975	1.925 - 2.410	2.110 - 2.780
Schrittlänge (m)	1,50 - 1,64	1,69 - 2,28	1,87 - 2,65
zusammengelegt LxBxH (m)	2,30 x 0,70 x 0,32	2,59 x 0,70 x 0,32	2,85 x 0,70 x 0,32
Gewicht (kg)	25,4	30,4	33,0
Artikelnummer	848405	848408	848410